Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 18:20

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/switch-poe-ds-3e1310hp-ei-2xhi-poe-6xpoe-2xge-p-28407.html



# Switch PoE DS-3E1310HP-EI 2xHi-PoE 6xPoE 2xGE

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **583,02 zł** |
| Cena netto | **474,00 zł** |
| Numer katalogowy | **31564** |
| Kod producenta | **DS-3E1310HP-EI** |
| Producent | **Brak** |

## Opis produktu

Switch DS-3E1310HP-EI został zaprojektowany dla dużych strumieni danych wideo w sieciach monitoringu CCTV IP.

SPECYFIKACJA

| | |
|---|---|
| Porty LAN: | • 8 x RJ45 10/100 Base-TX ( 2 x Hi-PoE (802.3af/at/bt) + 6 x PoE (802.3af/at) ),<br>• 2 x RJ45 10/100/1000 Base-TX - Uplink |
| Szybkość transmisji: | • 10 / 100 Mb/s - 8 Porty LAN & PoE,<br>• 10 / 100 / 1000 Mb/s - 2 Porty Uplink |
| Maksymalna moc wyjściowa: | • 90 W / port Hi-PoE / PoE 802.3bt - Porty 1, 2<br>• 30 W / port PoE 802.3af/at - Porty 3 ... 8 |
| Maksymalna sumaryczna moc: | 110 W |
| Tablica adresów MAC: | 16k |

| | |
|---|---|
| Zarządzanie: | |
| Domyślny adres IP: | 192.168.1.64 |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / - |
| Tryby pracy: | • Extend On : 300 m, 10 Mb/s @ UTP kat. 5e, 6<br>• Extend Off : 100 m, 100 Mb/s @ UTP kat. 5e, 6 |
| Wybrane cechy: | • Urządzenie obsługuje 8-pinowe zasilanie<br>• Konfiguracja i zarządzanie z poziomu aplikacji iVMS-4200<br>• Zdalna aktualizacja oprogramowania<br>• Podgląd topologii oraz stanu sieci<br>• Kontrola przepływu danych<br>• Powiadamianie alarmowe<br>• Możliwość montażu na ścianie |
| Diody LED: | Power, Link/Act, PoE, PoE Max, 9 Uplink, 10 Uplink |
| Certyfikaty: | CE |
| Obudowa: | Desktop, Metalowa |

| | |
|---|---|
| Zabezpieczenia: | Przeciwprzepięciowe 6 kV - Porty PoE |
| Zasilanie: | 54 V DC / 2.22 A (zasilacz w komplecie) |
| Temperatura pracy: | -10 °C ... 55 °C |
| Waga: | 0.54 kg |
| Wymiary: | 218  x 103  x 28 mm |
| Producent / Marka: | Hikvision |
| SAP Code: | 301802043 |