Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 18:24

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/switch-poe-es-24-500w-24xge-24xpoe-2xsfp-rack-500w-p-17298.html



Switch PoE ES-24-500W 24xGE 24xPoE 2xSFP Rack 500W

Cena brutto	**3 687,27 zł**
Cena netto	**2 997,78 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**18958**

Opis produktu

Urządzenia EdgeSwitch z linii produktów EdgeMAX firmy Ubiquiti to idealne rozwiązanie dla firm, które chcą zbudować wydajny segment LAN lub rozbudować istniejącą sieć LAN. EdgeSwitch jest w pełni zarządzalnym switch'em.

EdgeSwitch oferuje bogaty zestaw zaawansowanych funkcji warstwy 2 i protokołów, a także zapewnia możliwość routing'u (warstwa 3).

Jego całkowita przepustowość (non-blocking) osiąga 26 Gb/s.

W standardzie EdgeSwitch automatycznie wykrywa urządzenia zasilane 802.3af/at, czyli nowe urządzenia mogą być automatycznie zasilane przez PoE. Dla urządzeń zasilanych pasywnym PoE 24V, należy ręcznie włączyć 24V PoE przy użyciu interfejsu konfiguracyjnego EdgeSwitch.

Najważniejsze cechy:

- 24x Gigabitowe porty RJ45
- 2x porty SFP
- Całkowita przepustowość: 26Gbps
- Maksymalny pobór prądu: 500W
- Wspiera POE+ IEEE802.3at/af i pasywne PoE 24V
- Urządzenie przeznaczone do montowania w szafach rackowych 19" 1U

Specyfikacja techniczna

Wymiary	485.04 × 44.45 × 285.6 mm
Waga	3.7kg
Przepustowość (non-blocking)	26Gbps
Maksymalny pobór prądu	500W
Zasilanie	100-240VAC/50-60Hz
Zasilacz	AC/DC, wbudowany, 500W DC
LEDs/Port RJ45 Data Ports SFP Data Ports	 PoE, Speed/Link/Activity Speed/Link/Activity
Interfejsy	24x 10/100/1000Mbps porty Ethernet RJ45 2x 1Gbps porty SFP
Management Interface	Ethernet In/Out of Band

Certyfikaty	CE, FCC, IC
Do montarzu w szafie rackowej	Tak, 1U
ESD/EMP Protection	Air: ±24kV, Contact: ±24kV
Temperatura pracy	-5 do 40°C
Wilgotność pracy	5 do 95% Noncondensing
Wstrząsy i wibracje	ETSI300-019-1.4 Standard
PoE na Port	
PoE Interfaces	POE+ IEEE 802.3af/at (Pins 1,2+, 3, 6-) 24VDC Passive PoE (Pins 4,5+,7,8-)
Max. pobór mocy PoE+ na Port przy PSE	34.2W
Zakres napięcia w trybie 802.3at	50-57V
Max. pobór mocy przy Pasywnym zasilaniu PoE na Port	17W
Zakres napięcia przy zasilaniu pasywnym PoE 24V	20-27V