

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/switch-poe-gf-48gepoe2sfp-48xpoe-ge-2xsfp-800w-p-28917.html>



Switch PoE GF-48GEPOE2SFP 48xPoE GE 2xSFP 800W

Cena brutto	1 770,45 zł
Cena netto	1 439,39 zł
Numer katalogowy	32114
Kod producenta	51383
Producent	Brak

Opis produktu

Hi-PoE (High-Power over Ethernet) to zaawansowana funkcja dostępna w przełącznikach Getfort, która umożliwia przesył większej mocy elektrycznej niż standardowy PoE. Jest to szczególnie przydatne w przypadku zasilania urządzeń wymagających większej mocy, takich jak kamery monitoringu o wysokiej rozdzielczości lub punkty dostępowe Wi-Fi. Oto kilka kluczowych punktów dotyczących funkcji Hi-PoE:

- Wysoka moc: Hi-PoE umożliwia przesył zasilania o większej mocy, do 60W na port (porty 1-4), w porównaniu do standardowego PoE, który dostarcza do 30 W na port.
- Elastyczność instalacji: Dzięki większej mocy, Hi-PoE pozwala na zasilanie nawet bardziej wymagających urządzeń bez konieczności stosowania dodatkowych zasilaczy lub rozwiązań zasilania.
- Zwiększona kompatybilność: Funkcja Hi-PoE jest kompatybilna z urządzeniami wspierającymi standardy PoE, co ułatwia integrację z istniejącą infrastrukturą sieciową.
- Optymalna wydajność: Dzięki większej mocy zasilania, urządzenia podłączone do portów Hi-PoE mogą pracować stabilnie nawet w trudnych warunkach, zapewniając niezawodną działalność sieci.

WYSOKI BUDŻET MOCY PoE+ ORAZ ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ:

- Wysoki budżet PoE sprawia, że urządzenie idealnie sprawdzi się w małych i średnich firmowych systemach monitoringu.
- Technologia PoE+ oparta na protokole IEEE 802.3at umożliwia użytkownikom zasilanie urządzeń peryferyjnych mocą do 60W* oraz budżetem do 600W, co pozwala na przesyłanie obrazu z kamer Full HD w czasie rzeczywistym przy zachowaniu pełnej płynności.
- Transmisja PoE przez kabel Cat5e / Cat6 pozwala na dostarczenie energii urządzeniom peryferyjnym z dużą szybkością



przesyłu danych (do 1000 Mb/s).

-

Dzięki innowacyjnej energooszczędnej technologii przełącznik pozwala zaoszczędzić do 68% zużycia energii, dzięki czemu jest to rozwiązanie przyjazne dla środowiska.

*60W dostępne na portach 1-4

Najważniejsze cechy:

-

48 portów PoE Ethernet RJ45 100/1000 Mb/s

-

2 porty SFP 1.25Gbps

-

Plug and play, zero konfiguracji

-

Obsługa PoE do 30W na port

-

Hi-PoE 60W (porty 1-4)

-

Energooszczędna konstrukcja zgodna z IEEE802.3az

-

Budżet PoE: 800W

-

Standard 802.3af/at PoE+

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Standard sieciowy	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3n, IEEE 802.1p
Interfejs	48 x 100/1000Mbps RJ45
	2 x SFP 1.25Gbps
Porty PoE	1-4 IEEE802.3 af/at poe+++bt max 60W
	5-48 IEEE802.3 af/at max 30W

PoE: Pin	all: 12+ / 36-
	all: poe++hc: 12+ /45+ /36- / 78-
Budzet PoE:	800W
Porty/złącze	10BASE-T: UTP kategoria 3, 4, 5 (max. 100m)
	100BASE-TX/1000Base-T: UTP kategoria 5, 5e, 6 lub wyższa (max. 100m)
Przepustowość?	128 Gb
Szybkość przesyłania pakietów	74.4Mbps
Rozmiar tablicy adresów MAC	8000
Zasilanie	AC : 110-240V
	2 redundancjne zasilacze
Bufor	4.1Mb
Ramki Jumbo	10240 Bytes
Port VLAN	Tak
Pozostałe	
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
Wymiary opakowania	505×375×95mm
Wymiary urządzenia	440×290×45mm
Waga	5.2kg

Waga urządzenia	4.5kg
Zawartość opakowania	1 x Gigabit Switch
	1 x Kabel zasilający
	1 x Skrócona instrukcja obsługi
	1 x Gumowe stopki
	1 x Zestaw montażowy Rack
Temperatury pracy	-10? □ 55?
Temperatury przechowywania	-40? □ 70?
Zakres wilgotności przechowywania	10% □ 90%
Zakres wilgotności pracy	5% □ 90%