Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 03:16

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/switch-poe-gtx-spt-poe-4-poe-bt-4xpoe-1xsfp-ge-p-28949.html



Switch PoE GTX-SPT-POE/4-POE-BT 4xPoE 1xSFP GE

Cena brutto	**279,26 zł**
Cena netto	**227,04 zł**
Numer katalogowy	**32150**
Kod producenta	**SPT-POE/4-POE-BT**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Urządzenie SPT-POE/4-POE-BT to gigabitowy switch, który może być zasilany z wykorzystaniem portu Uplink - PU/BTIN z zasilacza PoE 802.3bt. Dodatkowo na każdym porcie switcha dostępne jest zasilanie PoE 802.3af/at/bt dla podłączonych urządzeń.

Porty 1POE ... 4POE pozwalają na zasilenie przyłączonych urządzeń za pośrednictwem POE 802.3af/at/bt. Port PU/BTIN pełni funkcję portu Uplink oraz wejścia zasilania POE 802.3af/at/bt.

SPECYFIKACJA

Porty LAN:	• 4 x RJ45 10/100/1000 Base-T + Hi-PoE (802.3af/at/bt), • 1 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink + wejście zasilania : Hi-PoE (802.3af/at/bt), • 1 x SFP 1000 Base-X - Uplink
Zarządzanie:	
Diody LED:	Link/Act, PoE, 6 - SFP, PWR, AT/BT - Zasilanie PoE
Szybkość transmisji:	• 10 / 100 / 1000 Mbps : 4 Porty RJ-45 + PoE OUT, • 10 / 100 / 1000 Mbps : 1 Port RJ45 (Uplink) + PoE IN, • 1000 Mbps : 1 Port SFP (Uplink)
Maksymalna moc wyjściowa:	90 W @ port PoE
Tablica adresów MAC:	4k
Wybrane cechy:	• Switch zasilany przez PoE zgodnie ze standardem IEEE

	802.3af/at/bt • Urządzenie może pełnić funkcję ekstendera sieci LAN oraz zasilania PoE • Napięcie wyjściowe PoE jest równe napięciu wejściowemu • Zasilanie PoE - Urządzenie obsługuje 8-pinowe zasilanie • Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe : 3 kV (8/20µs)
Obudowa:	Metalowa, Desktop / Szyna DIN TS-35
Zasilanie:	• 48 ... 56 V DC - zacisk kablowy (brak zasilacza w zestawie) • 48 ... 56 V DC max. 1.8 A - Hi-PoE (802.3af/at/bt) @ PU/BTIN
Temperatura pracy:	-35 °C ... 80 °C
Waga:	0.4 kg
Wymiary:	126 x 98 x 37 mm
Producent / Marka:	GTX - Grid Telecommunication eXpert