

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/switch-poe-ln-sgf822-120w-o-8xpoe-ge-2xsfp-ip65-p-29258.html>

Switch PoE LN-SGF822-120W-O 8xPoE GE 2xSFP IP65

Cena brutto	547,35 zł
Cena netto	445,00 zł
Numer katalogowy	32482
Kod producenta	LN-SGF822-120W-O
Producent	Brak

Opis produktu

LN-SGF822-120W-O - Switch PoE (8x PoE 1Gb/s, 2x Uplink 1Gb/s, 2x 1Gb/s SFP), 2x port High Power 60W, łączna moc: 120W, w obudowie zewnętrznej

LN-SGF822-120W-O to inteligentny gigabitowy 8-portowy switch PoE z 2 portami Uplink oraz 2 portami SFP, o łącznej mocy 120W, wspierający High Power 60W (at/af/bt) na dwóch portach. Zapewnia on dużą bezstratną przepustowość 24Gbps umożliwiającą błyskawiczne przesyłanie danych na odległość do 130m w sieci Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbps. Urządzenie zostało wyposażone w funkcję AI Watchdog na wszystkich portach z automatyczną detekcją oraz automatycznym restartem. Switch jest dostarczany wraz z wodoodporną zewnętrzną obudową IP65.

Dzięki technologii PoE, switch nie tylko ułatwia połączenia sieciowe, ale także redukuje koszty instalacji, eliminując konieczność stosowania osobnego kabla zasilającego dla każdego urządzenia.

Oprócz kamer, switch może zasilać również inne urządzenia sieciowe, takie jak telefony IP, punkty dostępu czy routery, które korzystają z tej technologii.

GLÓWNE CECHY :

- Łączny budżet mocy 120W
- 8 portów PoE
- 2 porty Uplink
- 2 porty SFP
- Funkcja AI Watchdog
-



Ochrona odgromowa 6KV i ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi 8KV

-

Obsługa do 60W High Power

-

Obudowa wodoodporna IP65

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Porty	• PoE 1-6: 10/100/1000Mbps (RJ45 PoE) • PoE 7-8: 10/100/1000Mbps (RJ45 PoE z obsługą 60W High Power) • LAN 1-2: 10/100/1000Mbps (RJ45 Uplink) • SFP 1-2: 10/100/1000Mbps
Szybkość transmisji	• 2000 Mbps Full Duplex (jednoczesna komunikacja w obu kierunkach) • 1000 Mbps Half Duplex (naprzemienna komunikacja w obu kierunkach) • 100 Mbps Half Duplex (naprzemienna komunikacja w obu kierunkach) • 10 Mbps Half Duplex (naprzemienna komunikacja w obu kierunkach)
Odległość transmisji	• 130m dla 10Mbps • 130m dla 100Mbps • 130m dla 1000Mbps

Specyfikacja wydajności	• Przepływność: 24 Gbps • Opóźnienie sieci (10/100/1000 Mbps): 7162s (rozmiar pakietu 64bajty) • Tabela adresów MAC: 8K • Filtr ramki i szybkość transmisji: - maksymalnie 14800pps dla portu 10M - maksymalnie 14800pps dla portu 100M - maksymalnie 148000pps dla portu 1000M
Standard sieciowy	• IEEE 802.3i 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX • IEEE 802.3ab 1000BASE-T • IEEE 802.3x Flow Control • IEEE 802.3af/at PoE
Wsparcie zasilania	• Wyjście zasilania: AC 90-240V • Całkowita moc: 7120W • AI Watchdog: porty 1-8 • Wyjście zasilania: - Porty PoE: 1-6: 1/2(+52V), 3/6(GND) 780W - Port PoE: 7-8: 1/2(+52V), 3/6(GND) zgodny z 1/2(+52V), 3/6(GND) 760W
Poziom ochrony	• Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi: 6KV • Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi: 8KV

Specyfikacje fizyczne	• Rozmiar: 310 x 260 x 100 mm • Waga: 1.6kg
Wskazniki pracy	• Temperatura pracy: -30/-60? • Temperatura przechowywania: -40/-70? • Wilgotno?? pracy: 10%-90% bez kondensacji • Wilgotno?? przechowywania: 5%-90% bez kondensacji
Certyfikacja	• CE • FCC Cz??? 15, Klasa B • RoHS 2.0
Elementy zestawu	• Przewód zasilający AC • Instrukcja użytkownika