

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/switch-poe-nsw2020-24t1gt1gc-poe-in-24xpoe-2xuplin-p-26609.html>

Switch PoE NSW2020-24T1GT1GC-POE-IN 24xPoE 2xUplin



Cena brutto	1 927,41 zł
Cena netto	1 567,00 zł
Numer katalogowy	29562
Kod producenta	23004
Producent	Brak

Opis produktu

Dzięki niezawodności i zapewnieniu wysokiej jakości transmisji, 24-portowy przełącznik PoE NSW2020-24T1GT1GC-POE-IN stanowi idealne rozwiązanie do zastosowań w instalacjach CCTV IP. 24 portów obsługuje funkcję Power over Ethernet (PoE).

SPECYFIKACJA

Porty LAN:	<ul style="list-style-type: none"> • 24 x RJ45 (24 x PoE (802.3af/at)), • 1 x RJ45 - Uplink, • 1 x Combo: RJ45/SFP - Uplink
Zasilanie:	
Diody LED:	G1/SFP1, G2, PoE Max, Power, Link/Act, PoE
Szybkość transmisji:	<ul style="list-style-type: none"> • 100 Mbps : 24 Portów LAN & PoE, • 1000 Mbps : 2 Porty LAN - Uplink, • 1000 Mbps : 1 Port SFP - Uplink
Maksymalna moc wyjściowa:	30 W / port PoE 802.3af/at
Maksymalna sumaryczna moc:	370 W
Tabela adresów MAC:	16k
Tryby pracy:	<ul style="list-style-type: none"> • Default : 100 m, 100 Mb/s

	<ul style="list-style-type: none"> • Extend : 250 m, 10 Mbit/s • VLAN - porty 1 ... 24 ? odizolowane od siebie i osobno wspolpracuj? z portami G1, G2
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"> • Porty o wysokim priorytecie : 1 ... 8 • Kontrola przeplywu danych • Optymalizacja bufora • Zasilanie PoE - 7y?y : 4.5(+), 7.8(-) • Metalowa obudowa • Mo?liwo?? montazu w szafie Rack 19"
Certyfikaty:	CE, FCC
Obudowa:	Desktop, Metalowa
Zasilanie:	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Temperatura pracy:	0 °C ... 40 °C
Waga:	2,89 kg
Wymiary:	440 x 245 x 44 mm, RACK 19", 1U