Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:18

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/switch-poe-pulsar-s94-c-9xfe-4xpoe-4xip-1xuplink-p-14083.html



Switch PoE Pulsar S94-C 9xFE 4xPoE 4xIP 1xUplink

Cena brutto	**418,21 zł**
Cena netto	**340,01 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**15272**
Producent	**Pulsar**

Opis produktu

S94-C to kompletny zestaw do budowy systemu telewizji przemysłowej opartego na kamerach IP. Switch umieszczony został w obudowie metalowej.
Switch na portach od 1 do 4 posiada funkcję automatycznej detekcji urządzeń zasilanych w standardzie PoE. Port oznaczony UP LINK służy do podłączenia kolejnego urządzenia sieciowego. Na panelu przednim znajduje się sygnalizacja stanu pracy urządzenia zrealizowana na diodach LED (opis w tabeli poniżej). Technologia PoE zapewnia połączenie sieciowe oraz obniża koszty instalacji, eliminując potrzebę doprowadzania oddzielnego kabla zasilającego do każdego urządzania. Oprócz kamer w ten sposób mogą być zasilane urządzenia sieciowe, które korzystają z tej technologii np. telefon IP, access point, router.

Cechy produktu

- 9 portów 10/100 Mb/s
- 4 porty PoE (transfer danych i zasilanie)
- 15,4W dla każdego portu PoE, obsługa urządzeń zgodnych ze standardem IEEE802.3af
- Obsługa funkcji auto-learning i auto-aging adresów MAC (tablica wielkości 1K)
- Sygnalizacja optyczna
- Dodatkowe elementy montażowe
- Obudowa metalowa - kolor biały RAL 9003

Specyfikacja

Porty	9 portów 10/100Mb/s (4 x PoE + 1 x UPLINK) z automatyczną negocjacją szybkości połączeń, automatycznym krosowaniem Auto MDI/MDIX)
Zasilanie PoE	IEEE 802.3af (porty 1÷4), 48VDC / 15,4W na każdy port i
Protokoły, Standardy	IEEE802.3, 802.3u, 802.3x CSMA/CD, TCP/IP
Szybkość przekierowań	IEEE802.3, 802.3u, 802.3x CSMA/CD, TCP/IP 10BASE-T: 14880pps/port 100BASE-TX: 148800pps/port
Przepustowość	1,6Gbps
Metoda transmisji	Store-and-Forward
Optyczna sygnalizacja pracy	Zasilanie switch'a; Link/Act; PoE Status
Zasilanie	90 ÷ 264VAC 50÷60Hz / 1,2A 230VAC
Warunki pracy	Temperatura -10°C ÷ 45°C, Wilgotność względna 5% - 90%, bez kondensacji
Wymiary (W x H x D)	Switch: 190 x 28 x 115 mm Obudowa: 260 x 235 x 102+14 mm
Akcesoria dodatkowe	Blacha stalowa, DC01 1,0mm kolor biały RAL 9003
Zamykanie	Wkręt walcowy x 1 (z czoła)

Uwagi	Obudowa posiada dystans od podłoża montażowego w celu prowadzenia okablowania.
Wkręt walcowy x 1 (z czoła)	2,55/ 2,72kg
Klasa ochronności	II (druga)
PN-EN 60950-1:2007	
Temperatura składowania	-20°C ÷ 60°C
Deklaracje	CE