Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 01:50

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/switch-poe-pulsar-sg64-6xge-4xpoe-2xuplink-p-15889.html



Switch PoE Pulsar SG64 6xGE 4xPoE 2xUplink

Cena brutto	**407,14 zł**
Cena netto	**331,01 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**17350**
Producent	**Pulsar**

Opis produktu

Najważniejsze cechy

- Switch 6 portów
- 4 porty PoE 10/100/1000Mb/s (transfer danych i zasilanie)
- 2 porty 10/100/1000Mb/s (UP LINK)
- 30W dla każdego portu PoE, obsługa urządzeń zgodnych ze standardem IEEE802.3af/at
- Obsługa funkcji auto-learning i auto-aging adresów MAC (tablica wielkości 1K)
- Sygnalizacja optyczna
- Zasilacz typu desktop PSD520115
- 52VDC/1,15A/60W max. w zestawie
- Dodatkowe elementy montażowe
- Gwarancja – 2 lata od daty produkcji

Specyfikacja techniczna

- Porty: 6 portów 10/100/1000Mb/s (4 x PoE + 2 x UP LINK)z automatyczną negocjacją szybkości połączeń, automatycznym krosowaniem Auto MDI/MDIX
- Zasilanie PoE: IEEE 802.3af/at (porty 1÷4), 52VDC / 30W na każdy port * wykorzystywane pary 4/5 (+), 7/8 (-)
- Protokoły, Standardy: IEEE802.3, 802.3u, 802.3x CSMA/CD, TCP/IP
- Przepustowość: 8,8Gbps
- Metoda transmisji: Store-and-Forward
- Optyczna sygnalizacja pracy: Zasilanie switch\'a; Link/Act; PoE Status
- Zasilanie: 90 ÷ 264VAC 50÷60Hz / 0,5A / 230VAC zasilacz typu desktop PSD520115 52VDC/1,15A/60W max.
- Warunki pracy: Temperatura -10°C ÷ 40°C, Wilgotność względna 5% - 90%, bez kondensacji
- Wymiary: W=118, H=28, D=85 [+/- 2mm]
- Akcesoria dodatkowe: blachy mocujące do podłoża
- Waga netto / brutto: 0,5/0,7kg
- Klasa ochronności PN-EN 60950-1:2007: II (druga)
- Temperatura składowania: -20°C ÷ 60°C
- Deklaracje, gwarancja: CE, 2 lata