

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/switch-poe-rg-es206gs-p-6xge-4xpoe-ge-1xsf-p-27366.html>



## Switch PoE RG-ES206GS-P 6xGE 4xPoE GE 1xSFP

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Cena brutto      | <b>516,30 zł</b>    |
| Cena netto       | <b>419,76 zł</b>    |
| Numer katalogowy | <b>30390</b>        |
| Kod producenta   | <b>RG-ES206GS-P</b> |
| Producent        | <b>Brak</b>         |

### Opis produktu

Dzięki niezawodności i zapewnieniu wysokiej jakości transmisji, 4-portowy przełącznik PoE RG-ES206GS-P typu desktop stanowi idealne rozwiązanie do rozbudowy domowej lub biurowej sieci. Cztery porty obsługują funkcję Power over Ethernet (PoE).

#### SPECYFIKACJA

|                      |  |
|----------------------|--|
| Porty LAN:           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 x RJ45 10/100/1000 Base-T ( 4 x PoE (802.3af/at) ),</li> <li>• 2 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink</li> <li>• 1 x port SFP 1000 Base-X - Uplink</li> </ul> |
| Zarządzanie:         |  |
| Liczba wentylatorów: |  |
| Diody LED:           | Dioda STATUS, PoE, Link/Act  |
| Szybkość transmisji: | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 / 100 / 1000 Mb/s : 4 Porty LAN &amp; PoE + 2 Porty Uplink</li> <li>• 1000 Mb/s - port SFP</li> </ul>  |
|                      |  |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Maksymalna sumaryczna moc:      | 54 W  |
| Wydajność przełączania:         | 12 Gb/s   |
| Szybkość przekierowań pakietów: | 8.93 Mpps   |
| Tablica adresów MAC:            | 4k  |
| Dostęp z telefonu komórkowego:  | Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reyee<br>iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reyee   |
| Domyślny adres IP:              | 10.44.77.200  |
| Wybrane cechy:                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Switch jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja Ruijie Reyee)</li> <li>• <ul style="list-style-type: none"> <li>Obstuga VLAN</li> <li>- Zakres : 1 ... 4094</li> <li>- 16 (max)</li> </ul> </li> <li>• Klient DHCP</li> <li>• <ul style="list-style-type: none"> <li>Obstuga DHCP snooping</li> </ul> </li> <li>• Funkcja Port mirroring</li> <li>• <ul style="list-style-type: none"> <li>Loop Protection</li> </ul> </li> <li>• <ul style="list-style-type: none"> <li>IEEE802.3x Flow Control</li> </ul> </li> <li>• <ul style="list-style-type: none"> <li>MTBF (średni czas pomiędzy awariami) &gt; 200.000 h</li> </ul> </li> </ul> |
|                                 |   |

|                    |  |
|--------------------|--|
| Certyfikaty:       | CE, RoHS   |
| Zabezpieczenia:    | Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi : 4 kV |
| Obudowa:           | Desktop, Metalowa                                  |
| Zasilanie:         | 54 V DC / 1.11 A (zasilacz w komplecie)            |
| Pobór mocy:        | ≤ 60 W   |
| Temperatura pracy: | 0 °C ... 45 °C                                     |
| Waga:              | 0.3 kg   |
| Wymiary:           | 148 x 83 x 27 mm                                   |
| Producent / Marka: | RUIJIE / REYEE                                     |