

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/switch-poe-rg-es226gc-p-24xpoe-ge-2xsf-p-27369.html>



Switch PoE RG-ES226GC-P 24xPoE GE 2xSFP

Cena brutto **2 534,98 zł**

Cena netto **2 060,96 zł**

Numer katalogowy **30393**

Kod producenta **RG-ES226GC-P**

Producent **Brak**

Opis produktu

Dzięki niezawodności i zapewnieniu wysokiej jakości transmisji, 24-portowy przełącznik PoE RG-ES226GC-P stanowi idealne rozwiązanie do zastosowań w instalacjach CCTV IP. 24 porty obsługują funkcję Power over Ethernet (PoE).

Switch jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja Ruijie Reyee).

SPECYFIKACJA

Porty LAN:	<ul style="list-style-type: none"> • 24 x RJ45 10/100/1000 Base-T (24 x PoE (802.3af/at)), • 2 x port SFP 1000 Base-X - Uplink
Zarządzanie:	
Liczba wentylatorów:	1 szt.
Diody LED:	Diody STATUS, PoE, Link/Act
Szybkość transmisji:	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 / 1000 Mb/s : 24 Porty LAN & PoE • 1000 Mb/s : 2 Porty SFP
Maksymalna sumaryczna moc:	370 W

Wydajność przełączania:	52 Gb/s
Szybkość przekierowań pakietów:	38.69 Mpps
Tablica adresów MAC:	8k
Dostęp z telefonu komórkowego:	Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reeye iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reeye
Domyślny adres IP:	10.44.77.200
Tryby pracy:	<ul style="list-style-type: none"> • Flow Control ON - Kontrola przepływu danych jest włączona, a wszystkie porty mogą się ze sobą komunikować, • Flow Control OFF - Kontrola przepływu danych jest wyłączona, a wszystkie porty mogą się ze sobą komunikować, • Port Isolation
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"> • Switch jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja Ruijie Reeye) • Możliwość montażu w szafie Rack, • Obsługa do 16 sieci VLAN jednocześnie (na 4K adresów ID VLAN) • Klient DHCP • Obsługa DHCP snooping • Funkcja Port mirroring

	<ul style="list-style-type: none"> • Loop Protection • IEEE802.3x Flow Control • MTBF (średni czas pomiędzy awariami) > 200.000 h
Certyfikaty:	CE, RoHS
Zabezpieczenia:	Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi : 4 kV
Obudowa:	Desktop, Metalowa
Zasilanie:	100 ... 240 V AC
Pobór mocy:	≤ 443 W
Temperatura pracy:	0 °C ... 40 °C
Waga:	4.02 kg
Wymiary:	440 x 295 x 45 mm
Producent / Marka:	RUIJIE / REYEE