

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/switch-poe-rg-nbs3100-24gt4sfp-p-24xpoe-ge-4xsf-p-27371.html>



## Switch PoE RG-NBS3100-24GT4SFP-P 24xPoE GE 4xSFP

Cena brutto	<b>2 849,96 zł</b>
Cena netto	<b>2 317,04 zł</b>
Numer katalogowy	<b>30395</b>
Kod producenta	<b>RG-NBS3100-24GT4SFP-</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

Dzięki niezawodności i zapewnieniu wysokiej jakości transmisji, 24-portowy przełącznik PoE RG-NBS3100-24GT4SFP-P stanowi idealne rozwiązanie do zastosowań w instalacjach CCTV IP. 24 porty obsługują funkcję Power over Ethernet (PoE).

#### SPECYFIKACJA

Porty LAN:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 x RJ45 10/100/1000 Base-T ( 24 x PoE (802.3af/at) ),</li> <li>• 4 x port SFP 1000 Base-X - Uplink</li> </ul>
Zarządzanie:	
Szybkość transmisji:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10/100/1000 Mbps - 24 x Gigabit Ethernet</li> <li>• 1000 Mb/s - 4 x port SFP</li> </ul>
Maksymalna sumaryczna moc:	370 W
Wydajność przełączania:	56 Gb/s
Szybkość przekierowań pakietów:	41.67 Mpps

Tablica adresów MAC:	8k
Certyfikaty:	CE, RoHS
Liczba wentylatorów:	1
Dostęp z telefonu komórkowego:	Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reyee iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reyee
Jumbo Frame:	9 kB
Domyślny adres IP:	10.44.77.200
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Możliwość montażu w szafie Rack</li> <li>• Switch jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja Ruijie Reyee)</li> <li>• Obsługa standardu IEEE 802.1Q, do 4096 grup VLAN oraz 4K identyfikatorów</li> <li>• Klient DHCP</li> <li>• Filtrowanie / ochrona BPDU</li> <li>• Wykrywanie pętli zwrotnych</li> <li>• Spanning Tree STP/RSTP</li> <li>• Errdisable Recovery</li> <li>• Do 8 grup agregacji i do 8 portów na grupę</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IGMP Snooping V1/V2/V3</li> <li>• Obsługa DHCP snooping</li> <li>• Funkcja Port mirroring</li> <li>• Loop Protection</li> <li>• IEEE802.3x Flow Control</li> <li>• MTBF (średni czas pomiędzy awariami) &gt; 200.000 h</li> </ul>
Temperatura pracy :	0 °C ... 50 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 % ... 90 % (bez kondensacji)
Zabezpieczenia:	Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi : 6 kV
Zasilanie:	100 V ... 240 AC
Pobór mocy:	≤ 443 W
Waga:	4.21 kg
Wymiary:	440 x 295 x 44 mm
Producent / Marka:	RUIJIE / REYEE