Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 04:19

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/switch-poe-rg-nbs3100-24gt4sfp-p-24xpoe-ge-4xsfp-p-27371.html



# Switch PoE RG-NBS3100-24GT4SFP-P 24xPoE GE 4xSFP

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **2 849,96 zł** |
| Cena netto | **2 317,04 zł** |
| Numer katalogowy | **30395** |
| Kod producenta | **RG-NBS3100-24GT4SFP-** |
| Producent | **Brak** |

## Opis produktu

Dzięki niezawodności i zapewnieniu wysokiej jakości transmisji, 24-portowy przełącznik PoE RG-NBS3100-24GT4SFP-P stanowi idealne rozwiązanie do zastosowań w instalacjach CCTV IP. 24 porty obsługują funkcję Power over Ethernet (PoE).

SPECYFIKACJA

| | |
|---|---|
| Porty LAN: | • 24 x RJ45 10/100/1000 Base-T ( 24 x PoE (802.3af/at) ),<br>• 4 x port SFP 1000 Base-X - Uplink |
| Zarządzanie: | |
| Szybkość transmisji: | • 10/100/1000 Mbps - 24 x Gigabit Ethernet<br>• 1000 Mb/s - 4 x port SFP |
| Maksymalna sumaryczna moc: | 370 W |
| Wydajność przełączania: | 56 Gb/s |
| Szybkość przekierowań pakietów: | 41.67 Mpps |
| | |

| | |
|---|---|
| Tablica adresów MAC: | 8k |
| Certyfikaty: | CE, RoHS |
| Liczba wentylatorów: | 1 |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reyee<br>iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reyee |
| Jumbo Frame: | 9 kB |
| Domyślny adres IP: | 10.44.77.200 |
| Wybrane cechy: | • Możliwość montażu w szafie Rack<br>• Switch jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja Ruijie Reyee)<br>• Obsługa standardu IEEE 802.1Q, do 4096 grup VLAN oraz 4K identyfikatorów<br>• Klient DHCP<br>• Filtrowanie / ochrona BPDU<br>• Wykrywanie pętli zwrotnych<br>• Spanning Tree STP/RSTP<br>• Errdisable Recovery<br>• Do 8 grup agregacji i do 8 portów na grupę |

| | |
|---|---|
| | • IGMP Snooping V1/V2/V3<br>• Obsługa DHCP snooping<br>• Funkcja Port mirroring<br>• Loop Protection<br>• IEEE802.3x Flow Control<br>• MTBF (średni czas pomiędzy awariami) > 200.000 h |
| Temperatura pracy : | 0 °C ... 50 °C |
| Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia: | 10 % ... 90 % (bez kondensacji) |
| Zabezpieczenia: | Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi : 6 kV |
| Zasilanie: | 100 V ... 240 AC |
| Pobór mocy: | ≤ 443 W |
| Waga: | 4.21 kg |
| Wymiary: | 440 x 295 x 44 mm |
| Producent / Marka: | RUIJIE / REYEE |