Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:56

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/switch-poe-rg-nbs3100-24gt4sfp-p-v2-24xpoe-4xsfp-p-27372.html



Switch PoE RG-NBS3100-24GT4SFP-P-V2 24xPoE 4xSFP

Cena brutto	**2 849,96 zł**
Cena netto	**2 317,04 zł**
Numer katalogowy	**30396**
Kod producenta	**RG-NBS3100-24GT4SFP-**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Dzięki niezawodności i zapewnieniu wysokiej jakości transmisji, 24-portowy przełącznik PoE RG-NBS3100-24GT4SFP-P-V2 stanowi idealne rozwiązanie do zastosowań w instalacjach CCTV IP. 24 porty obsługują funkcję Power over Ethernet (PoE).

Switch jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja Ruijie Reyee).

SPECYFIKACJA

Porty LAN:	• 24 x RJ45 10/100/1000 Base-T (24 x PoE (802.3af/at)), • 4 x port SFP 1000 Base-X - Uplink
Zarządzanie:	
Diody LED:	Power, System, Link/Act, PoE, SFP
Szybkość transmisji:	• 10/100/1000 Mbps - 24 x Gigabit Ethernet, • 1000 Mb/s - 4 x port SFP
Maksymalna sumaryczna moc:	370 W
Wydajność przełączania:	56 Gb/s

Szybkość przekierowań pakietów:	41.67 Mpps
Tablica adresów MAC:	8k
Liczba wentylatorów:	1
Dostęp z telefonu komórkowego:	Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reyee iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reyee
Jumbo Frame:	9 kB
Domyślny adres IP:	10.44.77.200
Wybrane cechy:	• Możliwość montażu w szafie Rack • Switch jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja Ruijie Reyee) • IEEE802.3x Flow Control • Spanning Tree STP/RSTP/MSTP • Filtrowanie / ochrona BPDU • Errdisable Recovery • Do 8 grup agregacji i do 8 portów na grupę • Funkcja Port mirroring • Obsługa standardu IEEE 802.1Q, do 4096 grup VLAN oraz 4K identyfikatorów

	• Port-, MAC-, IP Based VLAN • Zgodność z protokołem LLDP • Diagnostyka stanu kabli • IGMP Snooping V1/V2/V3 • ACL • SNMP v1/v2c/v3 • Loop Protection • Obsługa DHCP snooping • Klient DHCP • LACP • MTBF (średni czas pomiędzy awariami) > 200.000 h
Zabezpieczenia:	Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi : 6 kV
Certyfikaty:	CE, RoHS
Zasilanie:	100 ... 240 V AC

Pobór mocy:	≤ 443 W
Temperatura pracy :	0 °C ... 50 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 % ... 90 % (bez kondensacji)
Waga:	2.74 kg
Wymiary:	440 x 218 x 44 mm, RACK 19", 1U
Producent / Marka:	RUIJIE / REYEE