

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/switch-poe-rg-nbs3100-8gt2sfp-p-8xpoe-ge-2xsfp-p-27374.html>



## Switch PoE RG-NBS3100-8GT2SFP-P 8xPoE GE 2xSFP

Cena brutto	<b>1 562,99 zł</b>
Cena netto	<b>1 270,72 zł</b>
Numer katalogowy	<b>30398</b>
Kod producenta	<b>RG-NBS3100-8GT2SFP-P</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

Dzięki niezawodności i zapewnieniu wysokiej jakości transmisji, 8-portowy przełącznik PoE RG-NBS3100-8GT2SFP-P stanowi idealne rozwiązanie do zastosowań w instalacjach CCTV IP. 8 portów obsługuje funkcję Power over Ethernet (PoE).

#### SPECYFIKACJA

Porty LAN:	<ul style="list-style-type: none"> <li>8 x RJ45 10/100/1000 Base-T ( 8 x PoE (80.3af/at) ),</li> <li>2 x port SFP 1000 Base-X - Uplink</li> </ul>
Zarządzanie:	
Szybkość transmisji:	<ul style="list-style-type: none"> <li>10/100/1000 Mbps - 8 x Gigabit Ethernet</li> <li>1000 Mb/s - 2 x port SFP</li> </ul>
Maksymalna sumaryczna moc:	125 W
Wydajność przełączania:	20 Gb/s
Szybkość przekierowań pakietów:	14.88 Mpps

Tablica adresów MAC:	8k
Certyfikaty:	CE, RoHS
Liczba wentylatorów:	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reyee iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reyee
Jumbo Frame:	9 kB
Domyślny adres IP:	10.44.77.200
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Możliwość montażu w szafie Rack</li><li>• Switch jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja Ruijie Reyee)</li><li>• Obsługa standardu IEEE 802.1Q, do 4096 grup VLAN oraz 4K identyfikatorów</li><li>• Klient DHCP</li><li>• Filtrowanie / ochrona BPDU</li><li>• Wykrywanie pętli zwrotnych</li><li>• Spanning Tree STP/RSTP</li><li>• Errdisable Recovery</li><li>• Do 8 grup agregacji i do 8 portów na grupę</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IGMP Snooping V1/V2/V3</li> <li>• Obsługa DHCP snooping</li> <li>• Funkcja Port mirroring</li> <li>• Loop Protection</li> <li>• IEEE802.3x Flow Control</li> <li>• MTBF (średni czas pomiędzy awariami) &gt; 200.000 h</li> </ul>
Temperatura pracy :	0 °C ... 50 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 % ... 90 % (bez kondensacji)
Zabezpieczenia:	Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi : 6 kV
Zasilanie:	100 V ... 240 AC
Pobór mocy:	≤ 145 W
Waga:	2 kg
Wymiary:	300 x 222 x 44 mm
Producent / Marka:	RUIJIE / REYEE