Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 04:15

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/switch-poe-rg-nbs3200-48gt4xs-p-48xpoe-ge-4xsfp-p-27376.html



Switch PoE RG-NBS3200-48GT4XS-P 48xPoE GE 4xSFP

Cena brutto	**5 695,59 zł**
Cena netto	**4 630,56 zł**
Numer katalogowy	**30402**
Kod producenta	**RG-NBS3200-48GT4XS-P**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Dzięki niezawodności i zapewnieniu wysokiej jakości transmisji, 48-portowy przełącznik PoE RG-NBS3200-48GT4XS-P stanowi idealne rozwiązanie do zastosowań w instalacjach CCTV IP.

SPECYFIKACJA

Porty LAN:	• 48 x RJ45 10/100/1000 Base-T (48 x PoE (802.3af/at)), • 4 x port SFP+ - Uplink
Zarządzanie:	
Szybkość transmisji:	10/100/1000 Mbps - 48 x Gigabit Ethernet 10 Gb/s - 4 x port SFP+
Maksymalna sumaryczna moc:	370 W
Wydajność przełączania:	176 Gb/s
Szybkość przekierowań pakietów:	130.95 Mpps
Tablica adresów MAC:	16k
Certyfikaty:	CE, RoHS
Liczba wentylatorów:	1
Dostęp z telefonu komórkowego:	Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reyee iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reyee
Jumbo Frame:	9 kB
Domyślny adres IP:	10.44.77.200
Wybrane cechy:	• Możliwość montażu w szafie Rack • Switch jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja Ruijie Reyee)

	• Listy kontroli dostępu - filtrowanie pakietów oparte o źródłowe i docelowe adresy IP ACL • Obsługa standardu IEEE 802.1Q, do 4096 grup VLAN oraz 4K identyfikatorów • Klient DHCP • Filtrowanie / ochrona BPDU • Wykrywanie pętli zwrotnych • Spanning Tree STP/RSTP • Errdisable Recovery • Do 16 grup agregacji i do 8 portów na grupę • IGMP Snooping V1/V2/V3 • Obsługa DHCP snooping • Funkcja Port mirroring • Loop Protection • IEEE802.3x Flow Control • MTBF (średni czas pomiędzy awariami) > 200.000 h
Temperatura pracy :	0 °C ... 50 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 % ... 90 % (bez kondensacji)
Zabezpieczenia:	Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi : 6 kV
Zasilanie:	100 V ... 240 AC
Pobór mocy:	≤ 448 W
Waga:	5.6 kg
Wymiary:	440 x 357 x 43 mm
Producent / Marka:	RUIJIE / REYEE