Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 04:15

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/switch-poe-rg-nis3100-4gt2sfp-hp-4xpoe-ge-2xsfp-p-27379.html



Switch PoE RG-NIS3100-4GT2SFP-HP 4xPoE GE 2xSFP

Cena brutto	**2 982,01 zł**
Cena netto	**2 424,40 zł**
Numer katalogowy	**30405**
Kod producenta	**RG-NIS3100-4GT2SFP-H**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Switch PoE+ RG-NIS3100-4GT2SFP-HP to urządzenie typu przemysłowego zapewniające płynną transmisję sieciową z prędkością 10 / 100 / 1000 Mbps. Urządzenie idealnie nadaje się do budowy sieci kamer IP z zasilaniem w standardzie PoE 802.3af / 802.3at. 4 porty obsługują funkcję Power over Ethernet (PoE).

Switch jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja Ruijie Reyee).

Urządzenie posiada podwójny system zasilania (zasilanie redundantne).

SPECYFIKACJA

Porty LAN:	• 4 x RJ45 10/100/1000 Base-T (4 x PoE (802.3af/at)), • 2 x port SFP 1000 Base-X - Uplink
Zarządzanie:	
Diody LED:	Power 1 / 2, System, Link/Act, PoE, SFP
Szybkość transmisji:	• 10/100/1000 Mbps - 4 x Gigabit Ethernet, • 1000 Mb/s - 2 x port SFP
Maksymalna sumaryczna moc:	max. 120 W @ 21 ... 56 V DC

Szybkość przekierowań pakietów:	8.92 Mpps
Wydajność przełączania:	12 Gb/s
Tablica adresów MAC:	8k
Liczba wentylatorów:	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reyee iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reyee
Jumbo Frame:	9 kB
Domyślny adres IP:	10.44.77.200
Tryby pracy:	Extend 250 m
Wybrane cechy:	• Zaprojektowany do zastosowań przemysłowych w szerokim zakresie temperatur. • Odporny na kurz i spreje solne • Switch jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja Ruijie Reyee) • IEEE802.3x Flow Control • Spanning Tree STP/RSTP • Spanning Tree ERPS • Filtrowanie / ochrona BPDU

- Errdisable Recovery
- Do 8 grup agregacji i do 8 portów na grupę
- Funkcja Port mirroring
- Obsługa standardu IEEE 802.1Q, do 4096 grup VLAN oraz 4K identyfikatorów
- Port Based VLAN
- Zgodność z protokołem LLDP
- Diagnostyka stanu kabli
- IGMP Snooping V1/V2/V3
- ACL
- SNMP v1/v2c/v3
- Loop Protection
- Klient DHCP
- Obsługa DHCP snooping
- Funkcja Watchdog

	• Zasilanie PoE ("+": piny 1, 2; "-": piny 3, 6) • Wyjście alarmowe : Wyjście przekaźnikowe 30 V DC / 1 A • Zasilanie redundantne • Listwa zaciskowa - 6 pinów : PWR 1, ALARM, PWR 2 • Uziemienie • Przycisk RESET • MTBF (średni czas pomiędzy awariami) > 250.000 h • Szeroki zakres napięcia wejściowego • Plug & Play • Możliwość montażu na ścianie, lub na szynie DIN TS-35
Zabezpieczenia:	• Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi : 6 kV • Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi - Contact/Air (ESD/EMP) : 6 / 8 kV
Certyfikaty:	CE, RoHS

Obudowa:	Wytrzymała aluminiowa obudowa
Klasa szczelności:	IP40
Zasilanie:	12 ... 56 V DC / max. 7 A (brak zasilacza w zestawie)
Pobór mocy:	max. 132 W
Temperatura pracy :	-40 °C ... 65 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	5 % ... 95 % (bez kondensacji)
Waga:	1.38 kg
Wymiary:	175 x 141 x 85 mm
Producent / Marka:	RUIJIE / REYEE