

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/switch-poe-rg-nis3100-8gt4sfp-hp-8xpoe-ge-4xsfp-p-27380.html>



## Switch PoE RG-NIS3100-8GT4SFP-HP 8xPoE GE 4xSFP

Cena brutto	<b>3 720,21 zł</b>
Cena netto	<b>3 024,56 zł</b>
Numer katalogowy	<b>30406</b>
Kod producenta	<b>RG-NIS3100-8GT4SFP-H</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

Switch PoE+ RG-NIS3100-8GT4SFP-HP to urządzenie typu przemysłowego zapewniające płynną transmisję sieciową z prędkością 10 / 100 / 1000 Mbps. Urządzenie idealnie nadaje się do budowy sieci kamer IP z zasilaniem w standardzie PoE 802.3af / 802.3at. 8 portów obsługuje funkcję Power over Ethernet (PoE).

Switch jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja Ruijie Reyee).

Urządzenie posiada podwójny system zasilania (zasilanie redundantne).

#### SPECYFIKACJA

Porty LAN:	<ul style="list-style-type: none"> <li>8 x RJ45 10/100/1000 Base-T ( 8 x PoE (802.3af/at) ),</li> <li>4 x port SFP 1000 Base-X - Uplink</li> </ul>
Zarządzanie:	
Diody LED:	Power 1 / 2, System, Link/Act, PoE, SFP
Szybkość transmisji:	<ul style="list-style-type: none"> <li>10/100/1000 Mbps - 8 x Gigabit Ethernet,</li> <li>1000 Mb/s - 4 x port SFP</li> </ul>
Maksymalna sumaryczna moc:	max. 240 W @ 46 ... 56 V DC

Szybkość przekierowań pakietów:	17.86 Mpps
Wydajność przełączania:	24 Gb/s
Tablica adresów MAC:	8k
Liczba wentylatorów:	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reyee iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reyee
Jumbo Frame:	9 kB
Domyślny adres IP:	10.44.77.200
Tryby pracy:	Extend 250 m
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zaprojektowany do zastosowań przemysłowych w szerokim zakresie temperatur.</li> <li>• Odporny na kurz i spreje solne</li> <li>• Switch jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja Ruijie Reyee)</li> <li>• IEEE802.3x Flow Control</li> <li>• Spanning Tree STP/RSTP</li> <li>• Spanning Tree ERPS</li> <li>• Filtrowanie / ochrona BPDU</li> </ul>

- Errdisable Recovery
- Do 8 grup agregacji i do 8 portów na grupę
- Funkcja Port mirroring
- Obsługa standardu IEEE 802.1Q, do 4096 grup VLAN oraz 4K identyfikatorów
- Port Based VLAN
- Zgodność z protokołem LLDP
- Diagnostyka stanu kabli
- IGMP Snooping V1/V2/V3
- ACL
- SNMP v1/v2c/v3
- Loop Protection
- Klient DHCP
- Obsługa DHCP snooping
- Funkcja Watchdog

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zasilanie PoE ("+": piny 1, 2; "-": piny 3, 6)</li> <li>• Wyjście alarmowe : Wyjście przekaźnikowe 30 V DC / 1 A</li> <li>• Zasilanie redundantne</li> <li>• Listwa zaciskowa - 6 pinów : PWR 1, ALARM, PWR 2</li> <li>• Uziemienie</li> <li>• Przycisk RESET</li> <li>• MTBF (średni czas pomiędzy awariami) &gt; 250.000 h</li> <li>• Szeroki zakres napięcia wejściowego</li> <li>• Plug &amp; Play</li> <li>• Możliwość montażu na ścianie, lub na szynie DIN TS-35</li> </ul>
Zabezpieczenia:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi : 6 kV</li> <li>• Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi - Contact/Air (ESD/EMP) : 6 / 8 kV</li> </ul>
Certyfikaty:	CE, RoHS

Obudowa:	Wytrzymała aluminiowa obudowa
Klasa szczelności:	IP40
Zasilanie:	12 ... 56 V DC / max. 7 A (brak zasilacza w zestawie)
Pobór mocy:	max. 260 W
Temperatura pracy :	-40 °C ... 65 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	5 % ... 95 % (bez kondensacji)
Waga:	1.44 kg
Wymiary:	175 x 141 x 85 mm
Producent / Marka:	RUIJIE / REYEE