

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/switch-poe-rg-s2915-24gt4ms-p-l-24xpoe-ge-4xsf-p-27378.html>



## Switch PoE RG-S2915-24GT4MS-P-L 24xPoE GE 4xSFP

Cena brutto	<b>4 489,80 zł</b>
Cena netto	<b>3 650,24 zł</b>
Numer katalogowy	<b>30404</b>
Kod producenta	<b>RG-S2915-24GT4MS-P-L</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

Dzięki niezawodności i zapewnieniu wysokiej jakości transmisji, 24-portowy przełącznik PoE RG-S2915-24GT4MS-P-L stanowi idealne rozwiązanie do zastosowań w instalacjach CCTV IP. 24 porty obsługują funkcję Power over Ethernet (PoE).

#### SPECYFIKACJA

Porty LAN:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 x RJ45 10/100/1000 Base-T ( 24 x PoE (802.3af/at) ),</li> <li>• 4 x port SFP - Uplink</li> <li>• 1 x RJ45 - Możliwość zarządzania za pomocą komputera,</li> <li>• 1 x USB - Możliwość zarządzania za pomocą komputera</li> </ul>
Zarządzanie:	
Liczba wentylatorów:	2
Szybkość transmisji:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10/100/1000 Mbps : 24 Porty LAN &amp; PoE Porty Uplink</li> <li>• 100/1000/2500 Mbps - 4 x Porty SFP</li> </ul>

Maksymalna sumaryczna moc:	370 W
Wydajność przełączania:	68 Gb/s
Szybkość przekierowań pakietów:	51 Mpps
Tablica adresów MAC:	16k
Dostęp z telefonu komórkowego:	Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reyee iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reyee
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Możliwość montażu w szafie Rack</li><li>• Switch jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja Ruijie Reyee)</li><li>• Listy kontroli dostępu - filtrowanie pakietów oparte o źródłowe i docelowe adresy IP ACL</li><li>• Obsługa standardu IEEE 802.1Q, do 4096 grup VLAN oraz 4K identyfikatorów</li><li>• Klient DHCP</li><li>• Filtrowanie / ochrona BPDU</li><li>• Wykrywanie pętli zwrotnych</li><li>• Spanning Tree STP/RSTP</li><li>• Errdisable Recovery</li><li>•</li></ul>

	<p>IGMP Snooping V1/V2/V3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>Obługa DHCP snooping</li> <li>•</li> <li>Funkcja Port mirroring</li> <li>•</li> <li>Loop Protection</li> <li>•</li> <li>IEEE802.3x Flow Control</li> <li>•</li> <li>MTBF (średni czas pomiędzy awariami) &gt; 200.000 h</li> </ul>
Certyfikaty:	CE, RoHS
Zabezpieczenia:	Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi : 10 kV
Obudowa:	Desktop, Metalowa
Zasilanie:	100 V ... 240 AC
Pobór mocy:	≤ 403 W
Temperatura pracy:	0 °C ... 45 °C
Waga:	3.04 kg
Wymiary:	442 x 222 x 44 mm
Producent / Marka:	RUIJIE