

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/switch-poe-spe-24pgm2f-24xge-24xpoe-2xge2xsfp-p-4450.html>

## Switch PoE SPE-24PGM/2F 24xGE 24xPoE 2xGE/2xSFP



Cena brutto	<b>3 559,67 zł</b>
Cena netto	<b>2 894,04 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>04633</b>

### Opis produktu

#### OPIS

Dzięki niezawodności i zapewnieniu wysokiej jakości transmisji, 26-portowy przełącznik PoE SPE-24PGM/2F 10/100/1000M typu desktop stanowi idealne rozwiązanie do rozbudowy domowej lub biurowej sieci. Posiada funkcję Auto MDI/MDIX pozwalającą zapomnieć instalatorowi o problemie połączeń "na wprost" lub "na krzyż".

Urządzenie posiada 2 niezależne porty Uplink: SFP (światłowodowe). Uwaga! Port SFP wymaga dokupienia modułu SFP, które są dostępne w naszej ofercie.

Switch jest zarządzalny poprzez www oraz port szeregowy.

#### SPECYFIKACJA

Standardy:	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1Q VLAN, IEEE802.3af
Protokoły:	CSMA/CD
Porty LAN:	Switch jest zarządzalny poprzez www <ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 x RJ45 ( 24 PoE ),</li> <li>• 2 x Uplink - port SFP</li> </ul>
Szybkość transmisji:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 / 100 / 1000 Mb/s - 24 Porty LAN &amp; PoE,</li> <li>• 1000 Mb/s Gigabit Ethernet - 2 x Port LAN RJ-45 lub 2 x port SFP</li> </ul>
Maksymalna moc wyjściowa:	max. 30 W / port PoE
Maksymalna sumaryczna moc:	400 W
Metoda transmisji:	Zachowaj i prześlij
Tablica adresów MAC:	8k
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zarządzanie m.in. poprzez port szeregowy,</li> <li>• Automatyczna aktualizacja tablicy MAC adresów,</li> <li>• Automatyczne wykrywanie zapotrzebowania dla PoE,</li> <li>• Obsługa IEEE 802.1Q VLAN, Port Based VLAN, MAC Based VLAN, Private VLAN ,</li> <li>• Wielopoziomowa kontrola dostępu,</li> <li>• Zaawansowane funkcje sprzętowe ACL do obsługi klasyfikacji strumienia danych L2 ~ L3,</li> <li>• Obsługa linii poleceń CLI (Konsola, Telnet, SSHV1 /</li> </ul>

	V2), NMS WWW (HTTP, SSL V2 / V3 / TLSv1), SNMP (V1 / V2c / V3) i innych metod zarządzania w celu osiągnięcia szybkiego i łatwego zarządzania siecią
Diody LED:	Power, Link/Act, PoE, Console
Certyfikaty:	CE
Zasilanie:	100 ... 240 V AC
Waga:	4.9 kg
Wymiary:	440 x 353 x 46 mm, Rack 19", 1U

PREZENTACJA

**Widok z przodu:**

**Widok z tyłu:**

**W zestawie:**