Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 05:33

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/switch-poe-us-8-60w-8xge-4xpoe-p-19587.html



# Switch PoE US-8-60W 8xGE 4xPoE

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **881,02 zł** |
| Cena netto | **716,28 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **21499** |

## Opis produktu

UBNT-US-8-60W jest zarządzalnym switchem PoE Gigabit firmy Ubiquiti. Urządzenie zostało wyposażone w 8 portów 1Gb/s. Funkcja Switching Performance zapewnia zdolność do jednoczesnego przetwarzania ruchu na wszystkich portach bez utraty pakietów. Urządzenie może zasilać inne urządzenia poprzez PoE. Każdy port automatycznie wykrywa standard zasilania IEEE 802.3af. Urządzenie przystosowane jest do montażu / umiejscowienia biurkowego.

Główne cechy:

- 8 portów Gigabit RJ45
- 4 porty IEEE 802.3af PoE z autodetekcją
- Całkowita przepustowość: 8 Gbps
- Zdolność przełączania: 16 Gbps
- Forwarding Rate: 11.9 Mpps
- Maksymalny pobór mocy 12W
- Dostępne w opakowaniu pojedynczym i w pięciopaku

Różnice pomiędzy switchami

| Urządzenie | US-24-250 W | US-24-500 W | US-48-500 W | US-48-750 W | US-8-150 W | US-8-60 W | US-8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepustowość | 26Gbps | 26Gbps | 70Gbps | 70Gbps | 10Gbps | 8Gbps | 8Gbps |
| Porty SFP+ | brak | brak | 2 | 2 | brak | brak | brak |
| Porty SFP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | brak | brak |
| Maksymalny pobór mocy | 250W | 500W | 500W | 750W | 150W | 60W | 12W |

Specyfikacja techniczna

| | |
|---|---|
| Wymiary | 148.0 x 99.5 x 30.7 mm |
| Masa | 432 g |
| Charakterystyka obudowy | stal SGCC |
| Całkowita przepustowość | 8 Gbps |
| Zdolność przełączania | 16 Gbps |

| | |
|---|---|
| Forwarding Rate | 11.9 Mpps |
| Maksymalny pobór mocy | 12W (Nie licząc poboru mocy przez PoE) |
| Maksymalne obciążenie na port | 15.4W |
| Sposób zasilania | 48VDC, Maks. 2A |
| Obsługiwany zakres napięć | 44VDC do 57VDC |
| Źródło zasilania | Zewnętrzny zasilacz AC/DC, 48V, 1.25A |
| LED | PoE (Port 8), Speed/Link/Activity (Wszystkie porty) |
| Interfejsy sieciowe | 8 portów RJ45 10/100/1000 Mbps |
| Interfejsy PoE | 4, porty 5, 6, 7, 8; IEEE802.3af |
| Zabezpieczenie ESD/EMP | ± 24 kV |
| Temperatura pracy | -5 do 45° C |
| Wilgotność pracy | 5 do 95% (niekondensująca) |
| Odporność na uderzenia i wibracje | Standard ETSI300-019-1.4 |
| Certyfikaty | CE, FCC, IC |