Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 01:42

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/switch-przemyslowy-eki-2725f-ae-4xge-1xsfp-p-28014.html



Switch przemysłowy EKI-2725F-AE 4xGE 1xSFP

Cena brutto	**922,50 zł**
Cena netto	**750,00 zł**
Numer katalogowy	**31130**
Kod producenta	**EKI-2725F-AE**
Producent	**Brak**

Opis produktu

EKI-2728 to kolejny gigabitowy switch firmy Advantech dedykowany do pracy w trudnych warunkach przemysłowych. Tym razem moduł wyposażono w osiem portów 10/100/1000 Base-TX na tradycyjnej skrętce przeznaczonych do współpracy z aplikacjami o wzmożonej szybkości transmisji. Dzięki funkcji "jumbo frames" oraz MTU (Maximum Transmission Unit) switch umożliwia przesyłanie do 9k bajtów danych w jednaj ramce, co rozszerza zastosowanie o systemy dźwięku czy wideo. Solidna konstrukcja zgodna z IP30 pozwala na pracę w trudnych warunkach środowiska, o wilgotności do 95%, oraz w temperaturze w zakresie od -10 do 60°C (przy wersji rozszerzonej od -40 do 75°C). Urządzenie dodatkowo spełnia szereg norm wibracyjnych i wstrząsowych. Posiada auto-wybór MDI/MDI-X a wiec nie wymaga kabli krosowanych, oraz umożliwia pracę w trybie pół i pełno dupleksowym. Switch Został wyposażony również w ochronę ESD przed przepięciami na linii Ethernet do 4000 V DC oraz linii zasilającej do 3000 V DC. Redundantne zasilanie, które mieści się w zakresie od 12 do 48 V DC, w przypadku awarii umożliwia automatyczne przełączenie do równorzędnego źródła. Wbudowane wyjście przekaźnikowe oraz diody LED informują administratora o zaistniałym zaniku napięcia.

Gigabitowy przemysłowy switch ethernetowy - 8 portów 10/100/1000Mbps
Advantech
8 portów Ethernet 10/100/1000Mbps
Wszystkie porty z zabezpieczeniem ESD do 4000VDC
Chronione źródło zasilania do 3000VDC
Do 9k bajtów danych w jednej ramce (jumbo frames)
Temperatura pracy od -10 do 60°C
W wersji rozszerzonej temperatura pracy od -40 do 75°C (EKI-2728I)
Praca przy wilgotności 5-95%
Autonegocjacja prędkości
Automatyczny wybór MDI/MDI-X
Redundantne zasilanie z zakresu 12-48VDC
Montaż naścienny lub na standardowej szynie DIN
Obudowa z zgodna z IP30