

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/switch-ruijie-reyee-rg-es208gc-8xge-p-27390.html>

Switch Ruijie/Reyee RG-ES208GC 8xGE



| | |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto | 264,11 zł |
| Cena netto | 214,72 zł |
| Numer katalogowy | 30416 |
| Kod producenta | RG-ES208GC |
| Producent | Brak |

Opis produktu

Urządzenie znajduje szerokie zastosowanie w małych sieciach komputerowych, sieciach osiedlowych.

SPECYFIKACJA

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Porty LAN: | 8 x (RJ45) 10/100/1000 Mbps |
| Zarządzanie: | |
| Szybkość transmisji: | 10/100/1000 Mbps - Gigabit Ethernet |
| Wydajność przełączania: | 16 Gb/s |
| Szybkość przekierowań pakietów: | 11.90 Mpps |
| Tablica adresów MAC: | 4k |
| Certyfikaty: | CE, RoHS |
| Liczba wentylatorów: | |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reyee iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reyee |
| Domyślny adres IP: | 10.44.77.200 |
| Wybrane cechy: | • Switch jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę |

| | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>(aplikacja Ruijie Reyee)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obługa VLAN <ul style="list-style-type: none"> - Zakres : 1 ... 4094 - 16 (max) • Klient DHCP • Obługa DHCP snooping • Funkcja Port mirroring • Loop Protection • IEEE802.3x Flow Control • MTBF (średni czas pomiędzy awariami) > 200.000 h |
| Temperatura pracy : | 0 °C ... 40 °C |
| Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia: | 10 % ... 90 % (bez kondensacji) |
| Zabezpieczenia: | Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi : 4 kV |
| Zasilanie: | 5 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie) |
| Pobór mocy: | ≤ 4 W |
| Waga: | 0.3 kg |
| Wymiary: | 160 x 78 x 24 mm |
| | |



Producent / Marka:

RUIJIE / REYEE