

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/switch-ruijie-reyee-rg-nbs3200-24gt4xs-24xge-4xsfp-p-27394.html>

## Switch Ruijie/Reyee RG-NBS3200-24GT4XS 24xGE 4xSFP



Cena brutto	<b>1 980,79 zł</b>
Cena netto	<b>1 610,40 zł</b>
Numer katalogowy	<b>30420</b>
Kod producenta	<b>RG-NBS3200-24GT4XS</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

Switch RG-NBS3200-24GT4XS został zaprojektowany dla dużych strumieni danych wideo w sieciach monitoringu CCTV IP.

#### SPECYFIKACJA

Porty LAN:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 x (RJ45) 10/100/1000 Mbps</li> <li>• 4 x port SFP+</li> </ul>
Zarządzanie:	
Szybkość transmisji:	10/100/1000 Mbps - 24 x Gigabit Ethernet 10 Gb/s - 4 x port SFP+
Wydajność przełączania:	128 Gb/s
Szybkość przekierowań pakietów:	95.24 Mpps
Tablica adresów MAC:	16k
Certyfikaty:	CE, RoHS
Liczba wentylatorów:	

Dostęp z telefonu komórkowego:	Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reyee iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reyee
Jumbo Frame:	9 kB
Domyślny adres IP:	10.44.77.200
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>Możliwość montażu w szafie Rack</li> <li>•</li> <li>Switch jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja Ruijie Reyee)</li> <li>•</li> <li>Listy kontroli dostępu - filtrowanie pakietów oparte o źródłowe i docelowe adresy IP ACL</li> <li>•</li> <li>Obsługa standardu IEEE 802.1Q, do 4096 grup VLAN oraz 4K identyfikatorów</li> <li>•</li> <li>Klient DHCP</li> <li>•</li> <li>Filtrowanie / ochrona BPDU</li> <li>•</li> <li>Wykrywanie pętli zwrotnych</li> <li>•</li> <li>Spanning Tree STP/RSTP</li> <li>•</li> <li>Errdisable Recovery</li> <li>•</li> <li>Do 16 grup agregacji i do 8 portów na grupę</li> <li>•</li> <li>IGMP Snooping V1/V2/V3</li> <li>•</li> </ul>

	<p>Obsługa DHCP snooping</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> <p>Funkcja Port mirroring</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> <p>Loop Protection</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> <p>IEEE802.3x Flow Control</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> <p>MTBF (średni czas pomiędzy awariami) &gt; 200.000 h</p>
Temperatura pracy :	0 °C ... 50 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 % ... 90 % (bez kondensacji)
Zabezpieczenia:	Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi : 6 kV
Zasilanie:	100 V ... 240 AC
Pobór mocy:	≤ 28 W
Waga:	2.84 kg
Wymiary:	440 x 207 x 44 mm
Producent / Marka:	RUIJIE / REYEE