

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/switch-ruijie-reyee-rg-s2915-48gt4ms-l-48xge-4xsf-p-27400.html>

Switch Ruijie/Reyee RG-S2915-48GT4MS-L 48xGE 4xSFP



Cena brutto	4 275,48 zł
Cena netto	3 476,00 zł
Numer katalogowy	30427
Kod producenta	RG-S2915-48GT4MS-L
Producent	Brak

Opis produktu

Switch RG-S2915-48GT4MS-L został zaprojektowany dla dużych strumieni danych wideo w sieciach monitoringu CCTV IP.

SPECYFIKACJA

Porty LAN:	<ul style="list-style-type: none"> • 48 x (RJ45) 10/100/1000 Mbps, • 4 x Porty SFP - Uplink • 1 x RJ45 - Możliwość zarządzania za pomocą komputera, • 1 x USB - Możliwość zarządzania za pomocą komputera
Zarządzanie:	
Szybkość transmisji:	<ul style="list-style-type: none"> • 10/100/1000 Mbps - 48 x Gigabit Ethernet • 100/1000/2500 Mbps - 4 x port SFP
Wydajność przełączania:	116 Gb/s

Szybkość przekierowań pakietów:	87 Mpps
Tablica adresów MAC:	16k
Certyfikaty:	CE, RoHS
Liczba wentylatorów:	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reyee iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reyee
Jumbo Frame:	9 kB
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość montażu w szafie Rack • Switch jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja Ruijie Reyee) • Obsługa standardu IEEE 802.1Q, do 4096 grup VLAN oraz 4K identyfikatorów • Klient DHCP • Filtrowanie / ochrona BPDU • Wykrywanie pętli zwrotnych • Spanning Tree STP/RSTP • Errdisable Recovery • IGMP Snooping V1/V2/V3

	<ul style="list-style-type: none"> • Obsługa DHCP snooping • Funkcja Port mirroring • Loop Protection • IEEE802.3x Flow Control • MTBF (średni czas pomiędzy awariami) > 200.000 h
Temperatura pracy :	0 °C ... 45 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 % ... 90 % (bez kondensacji)
Zabezpieczenia:	Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi : 10 kV
Zasilanie:	100 V ... 240 AC
Pobór mocy:	≤ 30 W
Waga:	2.89 kg
Wymiary:	442 x 222 x 44 mm
Producent / Marka:	RUIJIE