Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 01:02

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/switch-tenda-s105-5xfe-p-16430.html



Switch Tenda S105 5xFE

Cena brutto	**33,51 zł**
Cena netto	**27,24 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**17977**

Opis produktu

Tenda S105 to niewielki przełącznik (swtich) w obudowie typu desktop. Posiada 5 portów fast Ethernet wspierających automatyczną negocjację i automatyczne krosowanie MDI/MDIX. Urządzenie jest typu "plug and play" - nie wymaga wstępnej konfiguracji, działa od razu po podłączeniu.

Sposób przekazywania to store and forward, przepustowość backbound wynosi 1 Gb/s, a wielkość tablicy MAC 2K. Dodatkowym atutem jest niewielki pobór mocy - maksymalnie 1,59 W. Oferowany produkt wyróżnia się bardzo dobrym stosunkiem ceny do jakości. Jest idealnym rozwiązaniem w domach i małych firmach, w których istnieje potrzeba rozszerzenia sieci kablowej.

Najważniejsze cechy:

- niewielkie rozmiary;
- 5 portów fast Ethernet;
- sposób przekazywania: store and forward;
- tablica adresów MAC: 2K;
- przepustowość backbound: 1 Gb/s.

Specyfikacja:

Tenda S105	
Standardy i protokoły	IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3x
Interfejs sieciowy	5 portów fast Ethernet (RJ45) Automatyczna negocjacja Automatyczne krosowanie MDI/MDIX
Okablowanie	10Base-T: kabel UTP kat. 3 lub wyższej 100Base-TX: kabel UTP kat. 5 lub wyższej
Prędkość przekazywania pakietów	10 Mb/s: 14880 p/s 100 Mb/s: 148800 p/s
Przepustowość backbound	1 Gb/s
Tablica adresów MAC	2K
Sposób przekazywania	Store and forward
Kontrola dostępu	CDMA/CD
Diody LED	1x informująca o zasilaniu

	5x informująca o statusie poszczególnego portu
Zasilanie	W zestawie zasilacz 5 V DC, 0.6 A
Maksymalny pobór mocy	1,59 W (0,8 W w trybie standby)
Wymiary	82 x 52 x 22,2 mm
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
Zawartość zestawu	Instrukcja instalacji Urządzenie Zasilacz 5 V / 0,6 A
Dopuszczalna temperatura pracy	Od -40 do 70 st. C
Dopuszczalna temperatura przechowywania	Od 0 do 40 st. C
Dopuszczalna wilgotność powietrza podczas pracy	5%-90% niekondensująca
Dopuszczalna wilgotność powietrza podczas przechowywania	10%-90% niekondensująca