Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 00:42

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/switch-tenda-s108-8xfe-p-15481.html



Switch Tenda S108 8xFE

Cena brutto	**44,58 zł**
Cena netto	**36,24 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**16872**

Opis produktu

Najważniejsze cechy

- 8 portów RJ45 10/100 Mbps z funkcją autonegocjacji
- Zgodność ze standardem IEEE802.3□IEEE802.3u□IEEE802.3X
- 8 wskaźników LED wyświetlających status połączenia
- Obsługa pełnego i połowicznego dupleksu 10/100M
- Sposób przekazywania informacji Store-and-forward
- Obsługa procesów MAC adres Learning i Aging
- Możliwość połączenia z kamerą IP
- Praca w trybie „Plug-and-Play”, bez konfiguracji
- Możliwość montażu na ścianie czy biurku

Przeznaczenie

Dzięki niewielkim rozmiarom urządzenie można umieścić w dowolnym miejscu, można postawić je na biurku lub zamontować na ścianie. Przełącznik jest kompatybilny z komputerami drukarkami, telewizorami, dyskami, konsolami do gier i kamerami IP dając maksimum radości w ramach łatwego korzystania z sieci.

Opis

8-portowy przełącznik Ethernet Tenda S108 to urządzenie desktopowe zaprojektowane specjalnie do pracy w małych i średnich sieciach. Jako, że jest to urządzenie typu „Plug-and-Play”, montaż odbywa się błyskawicznie. 8 wejść o przepustowości 10/100 Mbps z funkcją autonegocjacji o pełnym dupleksie do 200 Mbps daje natychmiastowy dostęp do sieci. Niezależnie od tego czy są Państwo fascynatami technologii, czy początkującymi użytkownikami, podłączenie S108 jest bardzo łatwe i intuicyjne, nie wymaga czasochłonnych operacji.

Specyfikacja techniczna

Lampka sygnalizująca	1 wskaźnik zasilania, 8 wskaźników statusu
Zużycie energii	Tryb czuwania 0,8 W / maksymalnie 2,15 W
Wykrywanie adresu MAC	Automatyczne poznawanie i starzenie się
Przepustowość	1.6Gbps
Tabela adresów	MAC1k
Tryb przekazywania	Przechowywanie i przesyłanie

Kontrola dostępu	CDMA/CD
Wymóg systemowy	Windows 8 32/64 bit□Windows 7 32/64 bit□Windows xp 32/64 bit□Linux□MAC OS
Temperatura	
Temperatura robocza	0℃~40℃
Temperatura przechowywania	-40℃~70℃
Wilgotność	
Wilgotność w warunkach przechowywania	5%~90% bez skraplania
wilgotność w warunkach roboczych	10%~90% bez skraplania
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
Zawartość opakowania	1x instrukcja montażowa, 1x 8-wejściowy przełącznik Ethernet, 1x zasilacz (5 V 0,6 A)