

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/switch-tenda-s108-8xfe-p-15481.html>

## Switch Tenda S108 8xFE

Cena brutto	<b>44,58 zł</b>
Cena netto	<b>36,24 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>16872</b>

### Opis produktu

#### Najważniejsze cechy

- 8 portów RJ45 10/100 Mbps z funkcją autonegocjacji
- Zgodność ze standardem IEEE802.3u/IEEE802.3X
- 8 wskaźników LED wyświetlających status połączenia
- Obsługa pełnego i połowicznego duplexu 10/100M
- Sposób przekazywania informacji Store-and-forward
- Obsługa procesów MAC adres Learning i Aging
- Możliwość połączenia z kamerą IP
- Praca w trybie „Plug-and-Play”, bez konfiguracji
- Możliwość montażu na ścianie czy biurku

#### Przeznaczenie

Dzięki niewielkim rozmiarom urządzenie można umieścić w dowolnym miejscu, można postawić je na biurku lub zamontować na ścianie. Przełącznik jest kompatybilny z komputerami drukarkami, telewizorami, dyskami, konsolami do gier i kamerami IP dając maksimum radości w ramach łatwego korzystania z sieci.

#### Opis

8-portowy przełącznik Ethernet Tenda S108 to urządzenie desktopowe zaprojektowane specjalnie do pracy w małych i średnich sieciach. Jako, że jest to urządzenie typu „Plug-and-Play”, montaż odbywa się błyskawicznie. 8 wejść o przepustowości 10/100 Mbps z funkcją autonegocjacji o pełnym duplexie do 200 Mbps daje natychmiastowy dostęp do sieci. Niezależnie od tego czy są Państwo fascynatami technologii, czy początkującymi użytkownikami, podłączenie S108 jest bardzo łatwe i intuicyjne, nie wymaga czasochłonnych operacji.

#### Specyfikacja techniczna

**Lampka sygnalizująca**  
**Zużycie energii**  
**Wykrywanie adresu MAC**  
**Przepustowość**  
**Tabela adresów**  
**Tryb przekazywania**

1 wskaźnik zasilania, 8 wskaźników statusu  
Tryb czuwania 0,8 W / maksymalnie 2,15 W  
Automatyczne poznawanie i starzenie się  
1.6Gbps  
MAC1k  
Przechowywanie i przesyłanie



---

**Kontrola dostępu**  
**Wymóg systemowy**

CDMA/CD  
Windows 8 32/64 bit □ Windows 7 32/64 bit □ Windows xp 32/64 bit □ Linux □ MAC OS

**Temperatura**

0°C~40°C

**Temperatura robocza**

-40°C~70°C

**Temperatura przechowywania**

**Wilgotność**

5%~90% bez skraplania

**Wilgotność w warunkach przechowywania**

10%~90% bez skraplania

**wilgotność w warunkach roboczych**

**Certyfikaty**

CE, FCC, RoHS

**Zawartość opakowania**

1x instrukcja montażowa, 1x 8-wejściowy przełącznik Ethernet,  
1x zasilacz (5 V 0,6 A)