Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 18:24

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/switch-ubiquiti-unifi-gen2-lite-16-port-ge-8xpoe-p-25184.html



Switch Ubiquiti UniFi Gen2 Lite 16 Port GE 8xPoE+

Cena brutto	**1 769,58 zł**
Cena netto	**1 438,68 zł**
Numer katalogowy	**27898**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Ubiquiti 16p USW-Lite-16-PoE

Ubiquiti USW-Lite-16-PoE to w pełni zarządzalny przełącznik warstwy 2, wyposażony w 16 gigabitowych portów RJ-45, w tym 8 wspierających zasilanie PoE+. Łączny budżet mocy 45 W pozwala zasilać liczne urządzenia wspierające Power over Ethernet, w tym punkty dostępowe UniFi.

Wygodne rozwiązania

Switch Ubiquiti USW-Lite-16-PoE oferuje szeroki zestaw protokołów warstwy 2 i może być łatwo monitorowany i zarządzany za sprawą aplikacji UniFi Network. Bezwentylatorowa i kompaktowa konstrukcja pozwala z powodzeniem korzystać ze switcha na biurku, jak i zamontować go na ścianie za pomocą dołączonych akcesoriów.

Aplikacja UniFi Network

Możesz monitorować pracę przełącznika Ubiquiti USW-Lite-16-PoE oraz konfigurować urządzenie za pomocą intuicyjnej aplikacji UniFi Network. Jest ona dostępna zarówno z poziomu przeglądarki, jak i w formie aplikacji na smartfona, dzięki której zyskujesz wgląd w swoją sieć praktycznie z dowolnego miejsca. Centralnie zarządzaj wieloma urządzeniami, zdalnie aktualizuj oprogramowanie oraz monitoruj podłączonych użytkowników.

Cechy zarz?dzania	
Prze??cznik wielowarstwowy	L2
??czno??	
Podstawowe prze??czanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	16
Podstawowe prze??czania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Z??cze zasilania	Gniazdo wej?ciowe AC
Sie? komputerowa	

Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Obs?uga 10G	Nie
Przekazanie (audycja) Danych	
Przepustowo?? rutowania/prze??czania	16 Gbit/s
Design	
Kolor produktu	Bia?y
Diody LED	Sie?, PoE, System
Monta? na?cienny / rzutowanie na sufit	Tak
Certyfikaty	CE, FCC, IC
Praca	
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Zarz?dzanie energi?	
Zasilacz do??czony	Tak
Ilo?? jednostek zasilania	1
Napi?cie wej?ciowe AC	100 - 240 V
Maksymalne zu?ycie mocy	15 W
Zasilanie przez Ethernet	
Obs?uga PoE	Tak

Ilo?? portów Fast Ethernet (PoE)	8
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	30 W
Warunki zewn?trzne	
Zakres temperatur (eksploatacja)	-15 - 40 °C
Zakres wilgotno?ci wzgl?dnej	10 - 90%
Waga i rozmiary	
Szeroko?? produktu	191,7 mm
G?boko?? produktu	185 mm
Wysoko?? produktu	43,7 mm
Waga produktu	1,2 kg