Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 18:22

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/switch-ubiquiti-unifi-gen2-usw-24-poe-24xge-16xpoe-p-25820.html



Switch Ubiquiti UniFi Gen2 USW-24-PoE 24xGE 16xPoE

Cena brutto	**3 000,06 zł**
Cena netto	**2 439,07 zł**
Numer katalogowy	**28658**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Ten profesjonalny przełącznik sieciowy został zaprojektowany z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach, które wymagają nie tylko wysokiej jakości połączenia, ale także zasilania urządzeń przez sieć Ethernet. Dzięki zastosowaniu technologii Power over Ethernet (PoE) możesz jednocześnie przesyłać dane i zasilać urządzenia takie jak kamery IP, telefony VoIP czy punkty dostępowe bez konieczności korzystania z dodatkowych kabli zasilających.

Przełącznik USW-24-POE oferuje 24 porty Ethernet, z których 16 obsługuje standard PoE+ (802.3at/af), co pozwala na zasilanie większości urządzeń sieciowych dostępnych na rynku. Dzięki temu możesz zredukować ilość kabli i uporządkować swoją infrastrukturę sieciową. Ponadto, każdy z portów jest niezależny, co oznacza, że przepustowość nie jest ograniczana przez inne urządzenia podłączone do przełącznika.

Wydajność i niezawodność to cechy, które wyróżniają USW-24-POE. Przełącznik obsługuje prędkość transferu danych do 1 Gb/s, co pozwala na szybką wymianę informacji między urządzeniami. Ponadto, dzięki technologii Auto-negotiation, każdy port automatycznie wykrywa prędkość i tryb pracy urządzenia podłączonego do sieci, co zapewnia optymalne warunki pracy.

Warto również wspomnieć o zaawansowanych funkcjach zarządzania, które oferuje USW-24-POE. Przełącznik umożliwia konfigurację VLAN, co pozwala na podział sieci na wirtualne podsieci, co zwiększa bezpieczeństwo i kontrolę nad ruchem sieciowym. Ponadto, dzięki obsłudze protokołu STP (Spanning Tree Protocol), można zapewnić redundancję połączeń sieciowych, eliminując ryzyko awarii.

Jeśli zależy Ci na łatwym zarządzaniu swoją siecią, USW-24-POE spełni Twoje oczekiwania. Przełącznik jest kompatybilny z oprogramowaniem UniFi Network Controller, które umożliwia zdalne zarządzanie siecią, monitorowanie wydajności oraz dostęp do zaawansowanych funkcji.

Podsumowując, USW-24-POE to profesjonalny i niezawodny przełącznik sieciowy, który zaspokoi potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki możliwości zasilania urządzeń przez sieć Ethernet oraz zaawansowanym funkcjom zarządzania, możesz zbudować wydajną i bezpieczną sieć. Nie czekaj dłużej - zapoznaj się z naszą ofertą i dokonaj zakupu już dziś!

Dane techniczne

Cechy zarz?dzania	
Typ przeł?cznika	Zarz?dzany
Przeł?cznik wielowarstwowy	L2/L3
?ł?czno??	

Podstawowe prze??czanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	24
Podstawowe prze??czania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Ilo?? slotów Modu?u SFP	2
Sie? komputerowa	
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Dublowanie portów	Tak
Pe?ny dupleks	Tak
Podpora kontroli przep?ywu	Tak
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Protokó? drzewa rozpinaj?cego	Tak
Obs?uga sieci VLAN	Tak
Przekazanie (audycja) Danych	
Przepustowo?? rutowania/prze??czania	52 Gbit/s
Przepustowo??	26000 Mpps
Pr?dko?? przekazywania	38,69 Mpps
Trasa statyczna	Tak
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Ochrona	

Typ uwierzytelniania	IEEE 802.1x, RADIUS
Design	
Mo?liwo?ci montowania w stela?u	Tak
Uk?ad	1U
Kolor produktu	Srebrny
Diody LED	Dzia?anie, Link, PoE, Pr?dko??, System
Certyfikaty	CE, FCC, IC
Praca	
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Zarz?dzanie energi?	
Zasilacz do??czony	Tak
Napi?cie wej?ciowe AC	100 - 240 V
Cz?stotliwo?? wej?ciowa AC	50 - 60 Hz
Napi?cie wej?ciowe DC	44 - 57 V
Zasilanie przez Ethernet	
Obs?uga PoE	Tak
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilo?? portów	16
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	32 W

Ca?kowita Power over Ethernet (PoE) bud?etu	92 W
Warunki zewn?trzne	
Zakres temperatur (eksploatacja)	-5 - 40 °C
Zakres wilgotno?ci wzgl?dnej	10 - 90%
Waga i rozmiary	
Szeroko?? produktu	442,4 mm
G??boko?? produktu	200 mm
Wysoko?? produktu	43,7 mm
Waga produktu	3 kg