

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/switch-ubiquiti-unifi-us-24-24xge-2xsf-p-16023.html>

Switch Ubiquiti UniFi US-24 24xGE 2xSFP



| | |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto | 1 266,92 zł |
| Cena netto | 1 030,02 zł |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 17526 |

Opis produktu

US-24 – zarządzalny przełącznik UniFi

Przełącznik Ubiquiti US-24 wyposażony został w 26 portów, zachowując zdolność przełączania na poziomie 52 Gbps.

Zarządzalny przełącznik Ubiquiti US-24 posiada 24 Gigabit Ethernet oraz 2 porty SFP. Cechuje się przepustowością (non-blocking) na poziomie 26 Gbps.

Konstrukcja

Urządzenie bazuje na trwałych komponentach, co przekłada się na wysoką jakość oraz niezawodność. Przełącznik może być eksploatowany w temperaturze od -5 do 40 stopni Celsjusza.

Zastosowanie

Model US-24 wyróżnia technologia inteligentnego przełączania, co sprawia, że może być wykorzystywany w miejscach, gdzie wymagana jest wysoka wydajność.

Porównanie

| | US-24 | US-48 |
|-------------------------------|---------|----------|
| Total Non-Blocking Throughput | 26 Gbps | 70 Gbps |
| Gigabit RJ45 Ports | 24 | 48 |
| SFP+ Ports | N/A | 2 |
| SFP Ports | 2 | 2 |
| Switching Capacity | 52 Gbps | 140 Gbps |

Cechy zarządzania

| | |
|--|--------------------------------|
| Typ przełącznika | Managed network switch |
| Przycisk reset | Tak |
| Łączność | |
| Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | 24 |
| Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Ilość slotów Modułu SFP | 2 |
| Port konsoli | RJ-45 |
| Sieć komputerowa | |
| Podpora kontroli przepływu | Tak |
| Dublowanie portów | Tak |
| Protokół drzewa rozpinającego | Tak |
| obsługa 10G | Nie |
| Przekazanie (audycja) Danych | |
| Przepustowość rutowania/przełączania | 52 Gbit/s |
| Przepustowość | 26000 Mpps |
| Ochrona | |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 802.1x RADIUS |
| Design | |
| Możliwości montowania w stelażu | Tak |
| Rozmiar układu | 1U |
| Kolor produktu | White |
| Diody LED | Activity,Link,Speed |
| Wentylator | 1 |
| Certyfikaty | CE, FCC, IC |
| Praca | |
| Poziom hałasu Lc IEC | 37 dB |
| Zarządzanie energią | |
| Napięcie wejściowe AC | 100-240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Maksymalne zużycie mocy | 25 W |
| Zasilanie przez Ethernet | |
| Obsługa PoE | Nie |
| Wymagania systemowe | |
| System operacyjny | Linux, Mac OS X, or Microsoft Windows 7/8/10 |
| Warunki zewnętrzne | |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -5 - 40 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95 % |
| Waga i rozmiary | |
| Szerokość produktu | 443 mm |
| Długość urządzenia | 221 mm |
| Wysokość urządzenia | 43 mm |
| Waga produktu | 2510 g |
| Pakowanie danych | |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Uchwyty mocowania dołączone | Tak |