Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 16:00

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/sygnalizator-akustyczno-optyczny-sao-wd2-p-26369.html



Sygnalizator akustyczno-optyczny SAO-Wd2

Cena brutto	**104,55 zł**
Cena netto	**85,00 zł**
Numer katalogowy	**29300**
Kod producenta	**SAO-Wd2**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Sygnalizator akustyczno-optyczny SAO-Wd2 znajduje zastosowanie w sygnalizacji akustyczno-optycznej w wewn?trznych systemach SSWiN. Sygnalizator mo?ne równie? stosowa? w instalacjach technicznych. SAO-Wd2 przeznaczony jest do stosowania wewn?trz budynków.

Sygnalizator akustyczno-optyczny SAO-Wd2 sk?ada si? z dwóch cz??ci, z których pierwsza jest w?a?ciwym sygnalizatorem w obudowie wykonanej z tworzywa sztucznego. Zawiera ona wyprowadzenia do pod??czenia napi?cia zasilania. Jako ?ród?o d?wi?ku zastosowano przetwornik piezoceramiczny. Jako ?ród?o ?wiat?a zastosowano diody LED. Druga cz??? – gniazdo jest elementem mocuj?cym sygnalizator do sufitu lub ?ciany przy pomocy dwóch wkr?tów i ko?ków rozporowych.

Typ sygnalizatora	uniwersalny
Rodzaj sygnalizatora	akustyczno-optyczny
Zakres napi?cia na wej?ciach	10..18 V
Rodzaj napi?cia zasilania	DC
Pr?d alarmowania (Pobór pr?du w stanie dzia?ania)	<150 mA
Pobór mocy w stanie alarmowania	<1,8 W @ 12 V DC
Temperatura robocza	-10°C ÷ +55°C

Nat??enie d?wi?ku w odleg?o?ci 1m	>90 dB
Barwa emitowanego ?wiat?a	pomara?czowa
Liczba b?sków	−1 Hz
Czas pojedynczego rozb?sku	−0,45 s
Wymiary (?rednica/wysoko??)	ø 115×76 mm
Masa	−190 g
Pole przekroju przewodu linii dozorowej/sygna?owej/zasilania (Max. przekrój przewodu)	Max. 2,5 mm2
Materia? obudowy	tworzywo sztuczne
Kolor obudowy	bia?a podstawa, bia?y korpus, pomara?czowy klosz
Stopie? ochrony	IP21C
Sposób monta?u	?ciana/sufit
Rodzaj ?rodowiska pracy	wewn?trz budynków