Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 16:00

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/sygnalizator-akustyczno-optyczny-sao-wd3-p-26370.html



Sygnalizator akustyczno-optyczny SAO-Wd3

Cena brutto	**306,26 zł**
Cena netto	**248,99 zł**
Numer katalogowy	**29301**
Kod producenta	**SAO-Wd3**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Sygnalizator akustyczno-optyczny SAO-Wd3 ogólnego zastosowania w systemach automatyki, w?amania, instalacjach technicznych. Kompaktowa budowa umo?liwia stosowanie w miejscach gdzie mamy ograniczon? ilo?? miejsca.

Sygnalizator w obudowie z tworzywa sztucznego. Jako ?ród?o ?wiat?a zastosowano diod? mocy LED RGB. Jako ?ród?o sygna?u akustycznego u?yto przetwornika piezoelektrycznego. Dzi?ki zastosowaniu uk?adu optycznego uzyskano jednolite nat??enie ?wiat?a na ca?ej powierzchni klosza.

Sygnalizator akustyczno-optyczny SAO-Wd3 do systemów automatyki przemys?owej ogólnego zastosowania, w obudowie z wytrzyma?ego tworzywa sztucznego w kolorze bia?ym. Przystosowany do zasilania napi?ciem sta?ym w zakresie 10 V do 30 V. Sygnalizator umo?liwia generowanie sygna?u optycznego w 3 ró?nych kolorach (RYG) oraz przyporz?dkowanego dla koloru sygna?u akustycznego. Sygna? optyczny mo?e mie? posta? b?ysków o cz?stotliwo?ci 1 Hz lub ?wiat?a ci?g?ego. Dzi?ki zastosowaniu diody RGB mocy konstrukcja jest kompaktowa i uniwersalna. Sygna? akustyczny osi?ga g?o?no?? powy?ej 80 dB. Istnieje równie? mo?liwo?? jego ca?kowitego wyciszenia.

Typ sygnalizatora	do automatyki
Rodzaj sygnalizatora	akustyczno-optyczny
Zakres napi?cia na wej?ciach	10..30 V
Rodzaj napi?cia zasilania	DC
Pr?d dozorowania (Pobór pr?du w stanie spoczynku)	0 mA
Pr?d alarmowania (Pobór pr?du w stanie dzia?ania)	<100 mA @ 24V
Pobór mocy w stanie alarmowania	<2,4 W @ 24 V DC

Temperatura robocza	-10°C ÷ +55°C
Nat??enie d?wi?ku w odleg?o?ci 1m	>80 dB
Barwa emitowanego ?wiat?a	czerwona, ?ó?ta, zielona
Cz?stotliwo?? b?ysków	~1 Hz
Czas pojedynczego rozb?ysku	~0,5 s
Wymiary (?rednica/wysoko??)	ø 115×120 mm
Masa	~270 g
Pole przekroju przewodu linii dozorowej/sygna?owej/zasilania (Max. przekrój przewodu)	max. 2,5 mm2
Materia? obudowy	tworzywo sztuczne
Kolor obudowy	bia?y
Stopie? ochrony	IP54
Sposób monta?u	?ciana/sufit
Rodzaj ?rodowiska pracy	wewn?trz budynków