

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/sygnalizator-akustyczny-cas381-adresowalny-p-24120.html>

Sygnalizator akustyczny CAS381 adresowalny

Cena brutto	574,79 zł
Cena netto	467,31 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	26691
Producent	Brak

Opis produktu

Adresowalny sygnalizator akustyczny ścienny pętlowy CAS381 (MAS850LPS) został zaprojektowany specjalnie do współpracy z adresowalnymi centralami sygnalizacji pożarowej Cooper. Wysoce efektywna konstrukcja zapewnia bardzo wysokie natężenia dźwięku pomimo niskiego poboru prądu. Prosta instalacja dzięki zastosowaniu podstawy montażowej. Naścienna podstawa montażowa mocowana jest przy użyciu 2 otworów montażowych. Kabel może być wprowadzany od spodu lub z boku. Podłączenie poprzez zaciski przyłączeniowe, znajdujące się na podstawie montażowej. Główna obudowa jest mocowana w podstawie montażowej i blokowana w pozycji docelowej.

Kompatybilność:

- centrale z serii CF3000
- centrale z serii DF6000

Charakterystyka:

Programowe adresowanie sygnalizatora.
Sygnalizator zawiera wbudowany izolator zwarć.
Zaprojektowany do montażu ściennego.
Sygnalizator posiada możliwość wyboru różnych tonacji i poziomów dźwięku.

Specyfikacja techniczna:

Masa [kg] 0,25
Napięcie zasilania 17 ~ 32 V DC
Prąd w stanie dozoru < 320 μ A
Temperatura pracy -10°C do +55°C (95% wilgotności bez kondensacji)
Tony: (ustawiane w centrali)
- ciągły 984 Hz.
- pulsujący 984 Hz / 0 Hz puls 1 Hz,
- dwutonowo 644 / 984 Hz w 1 Hz cyklu
Natężenie dźwięku: +/-3 dB (ustawiane w centrali)
- poziom niski: 87 dB < 2 mA
- poziom średni: 93 dB < 3 mA
- poziom wysoki: 100 dB < 6 mA
Stopień ochrony IP40
Wymiary: (H, W, D,) 102 x 105 x 40 mm