Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 04:20

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/sygnalizator-akustyczny-cas381-adresowalny-p-24120.html



Sygnalizator akustyczny CAS381 adresowalny

Cena brutto	**615,01 zł**
Cena netto	**500,01 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**26691**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Adresowalny sygnalizator akustyczny naścienny pętlowy CAS381 (MAS850LPS) został zaprojektowany specjalnie do współpracy z adresowalnymi centralami sygnalizacji pożarowej Cooper. Wysoce efektywna konstrukcja zapewnia bardzo wysokie natężenia dźwięku pomimo niskiego poboru prądu. Prosta instalacja dzięki zastosowaniu podstawy montażowej. Naścienna podstawa montażowa mocowana jest przy użyciu 2 otworów montażowych. Kabel może być wprowadzany od spodu lub z boku. Podłączenie poprzez zaciski przyłączeniowe, znajdujące się na podstawie montażowej. Główna obudowa jest mocowana w podstawie montażowej i blokowana w pozycji docelowej.

Kompatybilność:
– centrale z serii CF3000
– centrale z serii DF6000

Charakterystyka:
Programowe adresowanie sygnalizatora.
Sygnalizator zawiera wbudowany izolator zwarć.
Zaprojektowany do montażu naściennego.
Sygnalizator posiada możliwość wyboru różnych tonacji i poziomów dźwięku.

Specyfikacja techniczna:
Masa [kg] 0,25
Napięcie zasilania 17 ~ 32 V DC
Prąd w stanie dozoru < 320 µA
Temperatura pracy -10°C do +55°C (95% wilgotności bez kondensacji)
Tony: (ustawiane w centrali)
– ciągły 984 Hz.
– pulsujący 984 Hz / 0 Hz puls 1 Hz,
– dwutonowo 644 / 984 Hz w 1 Hz cyklu
Natężenie dźwięku: +/-3 dB (ustawiane w centrali)
– poziom niski: 87 dB < 2 mA
– poziom średni: 93 dB < 3 mA
– poziom wysoki: 100 dB < 6 mA
Stopień ochrony IP40
Wymiary: (H, W, D,) 102 x 105 x 40 mm