

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/sygnalizator-akustyczny-cas381wp-adresowalny-ip66-p-27943.html>

## Sygnalizator akustyczny CAS381WP adresowalny IP66

Cena brutto	<b>781,05 zł</b>
Cena netto	<b>635,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>31044</b>
Kod producenta	<b>73.101.00</b>
Kod EAN	<b>5018986482876</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

Adresowalny sygnalizator akustyczny ścienny pętlowy CAS381WP (MAS850LPS/WP) w obudowie wodoszczelnej został zaprojektowany specjalnie do współpracy z adresowalnymi centralami sygnalizacji pożarowej Cooper. Wysoce efektywna konstrukcja zapewnia bardzo wysokie natężenia dźwięku pomimo niskiego poboru prądu. Posiada wiele cech wspólnych z typowym sygnalizatorem ściennym, ale dodatkowo obudowa w stopniu ochrony IP66 czyni go odpowiednim do zastosowań zewnętrznych i narażonych na bezpośrednie działanie wody.

#### Kompatybilność:

- centrale z serii CF3000
- centrale z serii DF6000

#### Charakterystyka:

Programowe adresowanie sygnalizatora.

Sygnalizator zawiera wbudowany izolator zwarc.

Zaprojektowany do montażu ściennego.

Sygnalizator posiada możliwość wyboru różnych tonacji i poziomów dźwięku.

#### Specyfikacja techniczna:

Masa [kg] 0,57

Napięcie zasilania 17 ~ 32 V DC

Prąd w stanie dozoru < 320 µA

Temperatura pracy -10°C do +55°C (95% wilgotności bez kondensacji)

**Tony:** (ustawiane w centrali)

- ciągły 984 Hz.

- pulsujący 984 Hz / 0 Hz puls 1 Hz,

- dwutonowo 644 / 984 Hz w 1 Hz cyklu

**Natężenie dźwięku:** +/-3 dB (ustawiane w centrali)

- poziom niski: 87 dB < 2 mA

- poziom średni: 93 dB < 3 mA

- poziom wysoki: 100 dB < 6 mA



Stopień ochrony IP66

Wymiary: (H, W, D,) 108 x 108 x 103 mm