

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/sygnalizator-akustyczny-cas381wp-adresowalny-ip66-p-27943.html>

Sygnalizator akustyczny CAS381WP adresowalny IP66

Cena brutto	781,05 zł
Cena netto	635,00 zł
Numer katalogowy	31044
Kod producenta	73.101.00
Kod EAN	5018986482876
Producent	Brak

Opis produktu

Adresowalny sygnalizator akustyczny ścienny pętlowy CAS381WP (MAS850LPS/WP) w obudowie wodoszczelnej został zaprojektowany specjalnie do współpracy z adresowalnymi centralami sygnalizacji pożarowej Cooper. Wysoce efektywna konstrukcja zapewnia bardzo wysokie natężenia dźwięku pomimo niskiego poboru prądu. Posiada wiele cech wspólnych z typowym sygnalizatorem ściennym, ale dodatkowo obudowa w stopniu ochrony IP66 czyni go odpowiednim do zastosowań zewnętrznych i narażonych na bezpośrednie działanie wody.

Kompatybilność:

- centrale z serii CF3000
- centrale z serii DF6000

Charakterystyka:

Programowe adresowanie sygnalizatora.
Sygnalizator zawiera wbudowany izolator zwarc.
Zaprojektowany do montażu ściennego.
Sygnalizator posiada możliwość wyboru różnych tonacji i poziomów dźwięku.

Specyfikacja techniczna:

Masa [kg] 0,57
Napięcie zasilania 17 ~ 32 V DC
Prąd w stanie dozoru < 320 μ A
Temperatura pracy -10°C do +55°C (95% wilgotności bez kondensacji)

Tony: (ustawiane w centrali)

- ciągły 984 Hz.
- pulsujący 984 Hz / 0 Hz puls 1 Hz,
- dwutonowo 644 / 984 Hz w 1 Hz cyklu

Natężenie dźwięku: +/-3 dB (ustawiane w centrali)

- poziom niski: 87 dB < 2 mA
- poziom średni: 93 dB < 3 mA
- poziom wysoki: 100 dB < 6 mA



Stopień ochrony IP66

Wymiary: (H, W, D,) 108 x 108 x 103 mm