Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 04:28

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/sygnalizator-akustyczny-cas381wp-adresowalny-ip66-p-27943.html



Sygnalizator akustyczny CAS381WP adresowalny IP66

Cena brutto	**781,05 zł**
Cena netto	**635,00 zł**
Numer katalogowy	**31044**
Kod producenta	**73.I01.00**
Kod EAN	**5018986482876**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Adresowalny sygnalizator akustyczny naścienny pętlowy CAS381WP (MAS850LPS/WP) w obudowie wodoszczelnej został zaprojektowany specjalnie do współpracy z adresowalnymi centralami sygnalizacji pożarowej Cooper. Wysoce efektywna konstrukcja zapewnia bardzo wysokie natężenia dźwięku pomimo niskiego poboru prądu. Posiada wiele cech wspólnych z typowym sygnalizatorem ściennym, ale dodatkowo obudowa w stopniu ochrony IP66 czyni go odpowiednim do zastosowań zewnętrznych i narażonych na bezpośrednie działanie wody.

Kompatybilność:
– centrale z serii CF3000
– centrale z serii DF6000

Charakterystyka:
Programowe adresowanie sygnalizatora.
Sygnalizator zawiera wbudowany izolator zwarć.
Zaprojektowany do montażu naściennego.
Sygnalizator posiada możliwość wyboru różnych tonacji i poziomów dźwięku.

Specyfikacja techniczna:
Masa [kg] 0,57
Napięcie zasilania 17 ~ 32 V DC
Prąd w stanie dozoru < 320 µA
Temperatura pracy -10°C do +55°C (95% wilgotności bez kondensacji)
Tony: (ustawiane w centrali)
– ciągły 984 Hz.
– pulsujący 984 Hz / 0 Hz puls 1 Hz,
– dwutonowo 644 / 984 Hz w 1 Hz cyklu
Natężenie dźwięku: +/-3 dB (ustawiane w centrali)
– poziom niski: 87 dB < 2 mA
– poziom średni: 93 dB < 3 mA
– poziom wysoki: 100 dB < 6 mA

Stopień ochrony IP66
Wymiary: (H, W, D,) 108 x 108 x 103 mm