Dane aktualne na dzień: 17-09-2026 02:23

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/sygnalizator-akustyczny-sa-p8-niskopradowy-bialy-p-30173.html

Sygnalizator akustyczny SA-P8 niskoprądowy biały

Cena brutto	**216,48 zł**
Cena netto	**176,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**33442**
Kod producenta	**SA-P8**
Producent	**W2**

Opis produktu

Sygnalizator akustyczny SA-P8 przeznaczony jest do sygnalizacji akustycznej w systemach sygnalizacji po?arowej. Sygnalizator przeznaczony jest do pracy wewn?trz budynku.

W pokrywie sygnalizatora SA-P8 znajduj? si? dwa bloki przy??czeniowe. Blok oznaczony jako ZAS s?u?y do pod??czenia przewodów zasilaj?cych („+", „-"), a tak?e przewodu synchronizacji (S). Blok oznaczony jako WSD-1 jest wyj?ciem s?u??cym do pod??czenia wy??cznika sygna?u d?wi?kowego WSD-1. Ponadto w pokrywie znajduje si? równie? potencjometr do regulacji poziomu d?wi?ku oraz sze?ciopozycyjny mikroprze??cznik. Przy pomocy mikroprze??cznika mo?liwy jest wybór trybu pracy, wybór wzoru d?wi?ku oraz aktywacja opcji stopniowego narastania d?wi?ku. Opcja ta umo?liwia stopniowe zwi?kszanie poziomu d?wi?ku od warto?ci minimalnej do warto?ci zadanej przy pomocy potencjometru.

Sygnalizator SA-P8 po pod??czeniu napi?cia zasilania generuje sygna? akustyczny, zgodny z bie??cymi nastawami. Sygna? akustyczny jest generowany przez przetwornik piezoceramiczny. Sygnalizator SA-P8 umo?liwia tworzenie sieci sygnalizatorów pracuj?cych synchronicznie.

Typ sygnalizatora	akustyczny
Napi?cie zasilania	16-32,5 V DC
Pobór pr?du w stanie spoczynku	0 mA
Pobór pr?du w stanie alarmowania	<40 mA*
Pobór mocy w stanie alarmowania	<0,96 W*
Poziom d?wi?ku w odleg?o?ci 1 m	>100 dB*
Cz?stotliwo?? b?ysku	nie dotyczy

Czas b?ysku	nie dotyczy
Czas pomi?dzy b?yskami	nie dotyczy
Kategoria obszaru pokrycia	nie dotyczy
Typ ?rodowiskowy	Typ A
Temperatura pracy	od -10°C do +55°C
Stopie? ochrony (kod IP)	IP33
Stopie? ochrony (kod IK)	IK07
Max. przekrój przewodu	2,5 mm2
Wymiary	Ø114×88 mm
Masa	~235 g