

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/sygnalizator-alarmowy-ai-673-optyczno-akustyczny-p-20833.html>

Sygnalizator alarmowy AI-673 optyczno-akustyczny

Cena brutto	63,96 zł
Cena netto	52,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	22897

Opis produktu

- Sygnalizator wewnętrzny, optyczno-akustyczny, (2xLED/buzzer), 6-28V DC, 4mA
- Szeroki zakres napięć zasilania
- Niski pobór prądu
- Uniwersalna podstawa mocująca
- Niski profil
- Łatwo widoczne, duże diody LED

Charakterystyka produktu

Optyczne i optyczno-akustyczne wskaźniki zadziałania AI672 i AI673 zostały zaprojektowane do współpracy z większością adresowalnych i konwencjonalnych czujek. Seria AI670 wykorzystywana jest w trybie "konwencjonalnym" i w celu aktywacji wymaga jedynie zasilania prądem stałym.

Instalacja

Wskaźniki mogą być montowane praktycznie w dowolny sposób. Odłączana podstawa montażowa upraszcza montaż, zapewniając swobodny dostęp do zacisków montażowych, również po zamontowaniu wskaźnika. Liczne otwory na przewody umożliwiają dowolne ich wyprowadzenie w dogodnym kierunku. Zaciski połączeniowe posiadają diody separujące, dzięki czemu można dołączyć do czterech detektorów do jednego wskaźnika, bez wzajemnego wpływu na ich pracę. Możliwa jest również sygnalizacja alarm z jednej czujki na kilka wskaźników. Istnieje możliwość konfiguracji pracy diod LED - pulsujący lub ciągły. Zarówno wskaźnik AI672, jak i AI 673 cechuje bardzo mały pobór prądu, wynoszący nominalnie 4mA. Wskaźniki dodatkowo są zabezpieczone przed przypadkową zmianą biegunów zasilania.

Wskaźniki zadziałania dostępne są w dwóch wersjach, zaś każda z nich posiada obudowę przeznaczoną do montażu wewnątrz budynków o nowoczesnym, estetycznym wzornictwie. Wskaźniki AI673 wyposażone są w dwie, duże, jasne diody LED o średnicy 10 mm, widoczne nawet z dużej odległości. Wskaźnik AI673 posiada dodatkowo, oprócz wskaźników optycznych, sygnalizator akustyczny (w postaci małego buzzera wewnątrz wskaźnika).