Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 04:30

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/sygnalizator-as364-akustyczny-zewnetrzny-p-25903.html



Sygnalizator AS364 akustyczny zewnętrzny

Cena brutto	**237,39 zł**
Cena netto	**193,00 zł**
Numer katalogowy	**28758**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Sygnalizator akustyczny AS364 do powszechnego stosowania w systemach sygnalizacji pożaru. Posiada on specjalną podstawę montażową zawierającą wszystkie złącza, pozwalającą na łatwy montaż/demontaż sygnalizatora.

AS364 pozwala na szybki montaż i łatwą konserwację dzięki zastosowanej głębokiej postawie, która nie posiada żadnych śrub blokujących, a sygnalizator montuje się poprzez obrócenie, aż do zatrzaśnięcia. Taki typ mocowania pozwala w prosty i wygodny sposób demontować i wymieniać sygnalizatory, gdyż jedynym elementem okablowanym i trwale przymocowanym jest podstawa. W naturalny sposób oszczędza to czas poświęcany na utrzymanie systemu.

Sygnalizator AS364 generuje sygnał dźwiękowy o dużym natężeniu przy niskim poborze prądu, co redukuje zapotrzebowanie energetyczne całego systemu. Sygnalizator umożliwia również regulację natężenia generowanego sygnału podczas instalacji oraz wybór jednego z 32 tonów przy pomocy przełączników (patrz instrukcja instalacji sygnalizatora). Istnieje możliwość generowania dwóch sygnałów przez sygnalizator po podłączeniu dodatkowego okablowania. Istnieje możliwość generowania dwóch sygnałów przez sygnalizator po podłączeniu dodatkowego okablowania. Sygnalizator AS364 posiada również możliwość zabezpieczenia przed demontażem sygnalizatora. W takim przypadku do jego demontażu wymagane będzie specjalne narzędzie.

- Napięcie zasilania: 17-60 VDC
- Pobór prądu: (patrz tabela tonów w instrukcji) 4 - 41mA przy 24 VDC
- Natężenie dźwięku w odległości 1m (patrz tabela tonów w instrukcji) 94 do 106dB(A)
- Liczba tonów 32
- Automatyczna synchronizacja start synchroniczny
- Wejście monitorujące wejście spolaryzowane
- Obudowa Poliwęglanowa, odporna na uderzenia
- Klasa środowiskowa IP65
- Temperatura pracy -25°C do +70°C
- Wymiary śr. x gł.: głęboka podstawa montażowa 100 x 104 mm
- Waga 250g
- Kolor Czerwony