Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 14:25

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/sygnalizator-glosowo-optyczny-sgo-pgwb-p-26353.html



Sygnalizator głosowo-optyczny SGO-PgwB

Cena brutto	**380,06 zł**
Cena netto	**308,99 zł**
Numer katalogowy	**29282**
Kod producenta	**SGO-PgwB**
Producent	**W2**

Opis produktu

SYGNALIZATOR G?OSOWO-OPTYCZNY WEWN?TRZNY
SGO-Pgw
POSIADA DOKUMENTY WYDANE PRZEZ CNBOP-PIB:

- CERTYFIKAT ŚTA?O?CI W?A?CIWO?CI U?YTKOWYCH NR 1438-CPR-0745
- ?WIADECTWO DOPUSZCZENIA NR 4231/2021

Sygnalizator g?osowo-optyczny przeznaczony jest do sygnalizowania po?aru przemiennie sygna?em akustycznym i sygna?em komunikatu s?ownego (sekwencja zgodna z norm? EN 54-3:2001+A1:2002+A2:2006). Dodatkowo sygnalizator generuje b?yskowy sygna? optyczny (zgodnie z norm? EN 54-23:2010). Sygnalizator SGO-Pgw przeznaczony jest do instalacji w pomieszczeniach zamkni?tych.

Sygnalizator posiada obudow? wykonan? z tworzywa niepalnego, w której znajduj? si? podzespo?y elektroniczne. Obudowa sk?ada si? z trzech cz??ci: korpusu z zamontowanym g?o?nikiem, pokrywy z zamontowanym obwodem drukowanym, podstawy umo?liwiaj?cej monta? do ?ciany/sufitu lub bezpo?rednio do puszki **PIP-3AN**.

W pokrywie znajduj? si?:

- zaciski do pod??czenia zasilania,
- zaciski do pod??czenia wy??cznika **WSD-1**,
- z??cze micro USB,
- potencjometr s?u??cy do regulacji nat??enia d?wi?ku,

Z??cze zasilaj?ce posiada trzy wyprowadzenia oznaczone „+1", „+2", „GND". Z??cze USB umo?liwia kopiowanie komunikatów z komputera PC do pami?ci wewn?trznej sygnalizatora.

Sygnalizator g?osowo-optyczny SGO-Pgw umo?liwia odtwarzanie do 18 wzorów sygna?u akustycznego lub brak sygna?u akustycznego. Dodatkowo w trakcie alarmu przez cz?on optyczny generowany jest sygna? b?yskowy.

Fabrycznie sygnalizator ma w pami?ci wczytane trzy komunikaty oraz ustawion? syren? po?arow?.

Typ sygnalizatora	g?osowo-optyczny
Napi?cie zasilania	20-32,5 V DC
Pobór pr?du w stanie spoczynku	0 mA
Pobór pr?du w stanie alarmowania	<300 mA*
Pobór mocy w stanie alarmowania	<7,2 W*
Poziom d?wi?ku w odleg?o?ci 1 m	>90 dB*
Cz?stotliwo?? b?ysku	~0,5 Hz
Czas b?sku	~190 ms
Czas pomi?dzy b?yskami	~1800 ms
Kategoria obszaru pokrycia	O
Typ ?rodowiskowy	typ A
Temperatura pracy	-10°C ÷ +55°C
Stopie? ochrony (kod IP)	IP31C
Stopie? ochrony (kod IK)	nie dotyczy

Max. przekrój przewodu	2,5 mm²
Wymiary	Ø 115×82 mm
Masa	~350 g

*dla Uz=24 V DC, syrena po?arowa, potencjometr ustawiony na maksimum

Sygnalizator SGO-Pgw wyst?puje w 4 odmianach, które ró?ni? si? mi?dzy sob? u?o?eniem cz?onu optycznego oraz generowan? barw? b?ysku.

Oznaczenie / odmiana	Opis
SGO-PgwA	wewn?trzny sygnalizator g?osowo-optyczny generuj?cy ?wiat?o czerwone, soczewka zamontowana centralnie,
SGO-PgwB	wewn?trzny sygnalizator g?osowo-optyczny generuj?cy ?wiat?o czerwone, soczewka przesuni?ta do kraw?dzi obudowy sygnalizatora
SGO-PgwA/?b	wewn?trzny sygnalizator g?osowo-optyczny generuj?cy ?wiat?o bia?e, soczewka zamontowana centralnie
SGO-PgwB/?b	wewn?trzny sygnalizator g?osowo-optyczny generuj?cy ?wiat?o bia?e, soczewka przesuni?ta do kraw?dzi obudowy sygnalizatora