Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 14:51

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/sygnalizator-glosowo-optyczny-sgo-pgz3-sbcz-zewn-p-26347.html



Sygnalizator głosowo-optyczny SGO-Pgz3/śbcz zewn.

Cena brutto	**1 709,66 zł**
Cena netto	**1 389,97 zł**
Numer katalogowy	**29276**
Kod producenta	**SGO-Pgz3/śbcz**
Producent	**W2**

Opis produktu

ZEWN?TRZNY SYGNALIZATOR G?OSOWO-OPTYCZNY
SGO-Pgz3
POSIADA DOKUMENTY WYDANE PRZEZ CNBOP-PIB:

- CERTYFIKAT STA?O?CI W?A?CIWO?CI U?YTKOWYCH NR 1438-CPR-0823
- ?WIADECTWO DOPUSZCZENIA NR 4629/2022
-

Sygnalizator g?osowo-optyczny SGO-Pgz3 przeznaczony jest do sygnalizowania po?aru przemiennie sygna?em akustycznym i sygna?em komunikatu s?ownego (sekwencja zgodna z norm? EN 54-3:2001+A1:2002+A2:2006). Dodatkowo sygnalizator generuje b?yskowy sygna? optyczny (zgodnie z norm? EN 54-23:2010). Sygnalizator SGO-Pgz3 przeznaczony jest do pracy na zewn?trz budynku, mo?e by? równie? montowany wewn?trz pomieszcze?.

Sygnalizator SGO-Pgz3 wyst?puje w 3 odmianach, które ró?ni? si? mi?dzy sob? barw? generowanego b?sku.

Oznaczenie / odmiana	Opis
SGO-Pgz3	zewn?trzny sygnalizator g?osowo-optyczny generuj?cy ?wiat?o czerwone, klosz lampy w kolorze czerwonym
SGO-Pgz3/?b	zewn?trzny sygnalizator g?osowo-optyczny generuj?cy ?wiat?o bia?e, klosz lampy w kolorze bia?ym
SGO-Pgz3/?bcz	zewn?trzny sygnalizator g?osowo-optyczny generuj?cy naprzemiennie ?wiat?o bia?e oraz czerwone, klosz lampy w kolorze bia?ym

UWAGA!

Odmiany SGO-Pgz3/?b, SGO-Pgz3/?bcz nie s? obj?te ?wiadectwem Dopuszczenia!

UWAGA!

Pod wszystkie odmiany sygnalizatorów SGO-Pgz3 zalecana jest puszka PIP-3/AN/1,25A!

Typ sygnalizatora	g?osowo-optyczny
Napi?cie zasilania	20-32,5 V DC
Pobór pr?du w stanie spoczynku	0 mA
Pobór pr?du w stanie alarmowania	<1100 mA*
Pobór mocy w stanie alarmowania	<26,4 W*
Poziom d?wi?ku w odleg?o?ci 1 m	>100 dB*
Cz?stotliwo?? b?ysku	~0,5 Hz
Czas b?ysku	~190 ms
Czas pomi?dzy b?yskami	~1800 ms
Kategoria obszaru pokrycia	O
Typ ?rodowiskowy	typ B
Temperatura pracy	-25°C ÷ +70°C
Stopie? ochrony (kod IP)	IP33C

Stopie? ochrony (kod IK)	nie dotyczy
Max. przekrój przewodu	1,5 mm²
Wymiary	312 x 295 x 95 mm
Masa	~1402 g

*dla Uz=24 V DC, Po=20Wrms, f=1 kHz