Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 16:08

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/sygnalizator-glosowo-optyczny-sgo-pgz3-zewn-p-26345.html




# Sygnalizator głosowo-optyczny SGO-Pgz3 zewn.

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 709,66 zł** |
| Cena netto | **1 389,97 zł** |
| Numer katalogowy | **29274** |
| Kod producenta | **SGO-Pgz3** |
| Producent | **W2** |

## Opis produktu

ZEWN?TRZNY SYGNALIZATOR G?OSOWO-OPTYCZNY

**SGO-Pgz3**

POSIADA DOKUMENTY WYDANE PRZEZ CNBOP-PIB:

- CERTYFIKAT STA?O?CI W?A?CIWO?CI U?YTKOWYCH NR 1438-CPR-0823
- ?WIADECTWO DOPUSZCZENIA NR 4629/2022
-

Sygnalizator g?osowo-optyczny SGO-Pgz3 przeznaczony jest do sygnalizowania po?aru przemiennie sygna?em akustycznym i sygna?em komunikatu s?ownego (sekwencja zgodna z norm? EN 54-3:2001+A1:2002+A2:2006). Dodatkowo sygnalizator generuje b?yskowy sygna? optyczny (zgodnie z norm? EN 54-23:2010). Sygnalizator SGO-Pgz3 przeznaczony jest do pracy na zewn?trz budynku, mo?e by? równie? montowany wewn?trz pomieszcze?.

Sygnalizator SGO-Pgz3 wyst?puje w 3 odmianach, które ró?ni? si? mi?dzy sob? barw? generowanego b?sku.

| Oznaczenie / odmiana | Opis |
|---|---|
| SGO-Pgz3 | zewn?trzny sygnalizator g?osowo-optyczny generuj?cy ?wiat?o czerwone, klosz lampy w kolorze czerwonym |
| SGO-Pgz3/?b | zewn?trzny sygnalizator g?osowo-optyczny generuj?cy ?wiat?o bia?e, klosz lampy w kolorze bia?ym |
| SGO-Pgz3/?bcz | zewn?trzny sygnalizator g?osowo-optyczny generuj?cy naprzemiennie ?wiat?o bia?e oraz czerwone, klosz lampy w kolorze bia?ym |

**UWAGA!**

**Odmiany SGO-Pgz3/?b, SGO-Pgz3/?bcz nie s? obj?te ?wiadectwem Dopuszczenia!**

**UWAGA!**

**Pod wszystkie odmiany sygnalizatorów SGO-Pgz3 zalecana jest puszka PIP-3AN/1,25A!**

| | |
|---|---|
| Typ sygnalizatora | g?osowo-optyczny |
| Napi?cie zasilania | 20-32,5 V DC |
| Pobór pr?du w stanie spoczynku | 0 mA |
| Pobór pr?du w stanie alarmowania | <1100 mA* |
| Pobór mocy w stanie alarmowania | <26,4 W* |
| Poziom d?wi?ku w odleg?o?ci 1 m | >100 dB* |
| Cz?stotliwo?? b?ysku | ~0,5 Hz |
| Czas b?ysku | ~190 ms |
| Czas pomi?dzy b?yskami | ~1800 ms |
| Kategoria obszaru pokrycia | O |
| Typ ?rodowiskowy | typ B |
| Temperatura pracy | -25°C ÷ +70°C |
| Stopie? ochrony (kod IP) | IP33C |
| Stopie? ochrony (kod IK) | nie dotyczy |
| Max. przekrój przewodu | 1,5 mm² |
| Wymiary | 312 x 295 x 95 mm |

| | |
|---|---|
| Masa | ~1402 g |

*dla Uz=24 V DC, Po=20Wrms, f=1 kHz