Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 14:36

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/sygnalizator-glosowy-sg-pgw3-wewn-p-26349.html



Sygnalizator głosowy SG-Pgw3 wewn.

Cena brutto	**345,62 zł**
Cena netto	**280,99 zł**
Numer katalogowy	**29278**
Kod producenta	**SG-Pgw3**
Producent	**W2**

Opis produktu

SYGNALIZATOR G?OSOWY WEWN?TRZNY
SG-Pgw3
POSIADA DOKUMENTY WYDANE PRZEZ CNBOP-PIB:

- CERTYFIKAT STA?O?CI W?A?CIWO?CI U?YTKOWYCH 1438-CPR-0746
- ?WIADECTWO DOPUSZCZENIA NR 4234/2021
-

Sygnalizator z komunikatami s?ownymi przeznaczony jest do sygnalizowania po?aru przemiennie sygna?em akustycznym i sygna?em komunikatu s?ownego (sekwencja zgodna z norm? EN 54-3:2001+A1:2002+A2:2006). Sygnalizator SG-Pgw3 przeznaczony jest do instalacji w pomieszczeniach zamkni?tych.

Sygnalizator posiada obudow? wykonan? z tworzywa niepalnego, w której znajduj? si? podzespo?y elektroniczne. Obudowa sk?ada si? z trzech cz??ci: korpusu z zamontowanym g?o?nikiem, pokrywy z zamontowanym obwodem drukowanym, podstawy umo?liwiaj?cej monta? do ?ciany/sufitu lub bezpo?rednio do puszki **PIP-3AN** .

W pokrywie znajduj? si?:

- zaciski do pod??czenia zasilania,
- zaciski do pod??czenia wy??cznika **WSD-1** .
- z??cze micro USB,

- potencjometr s?u?cy do regulacji nat??enia d?wi?ku,

Z??cze zasilaj?ce posiada trzy wyprowadzenia oznaczone „+1", „+2", „GND". Z??cze USB umo?liwia kopiowanie komunikatów z komputera PC do pami?ci wewn?trznej sygnalizatora.

Sygnalizator g?osowy SG-Pgw3 umo?liwia odtwarzanie do 18 wzorów sygna?u akustycznego lub brak sygna?u akustycznego.

Typ sygnalizatora	g?osowy
Napi?cie zasilania	20-32,5 V DC
Pobór pr?du w stanie spoczynku	0 mA
Pobór pr?du w stanie alarmowania	<220 mA*
Pobór mocy w stanie alarmowania	<5,28 W*
Poziom d?wi?ku w odleg?o?ci 1 m	>90 dB*
Cz?stotliwo?? b?ysku	nie dotyczy
Czas b?ysku	nie dotyczy
Czas pomi?dzy b?yskami	nie dotyczy
Kategoria obszaru pokrycia	nie dotyczy
Typ ?rodowiskowy	typ A
Temperatura pracy	-10°C ÷ +55°C
Stopie? ochrony (kod IP)	IP31C
Stopie? ochrony (kod IK)	nie dotyczy

Max. przekrój przewodu	2,5 mm²
Wymiary	Ø 115×78 mm
Masa	~325 g

*dla Uz=24 V DC, syrena po?arowa, potencjometr ustawiony na maksimum