Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 03:21

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/sygnalizator-glosowy-sg-wgw2-ip65-wewn-p-26365.html



# Sygnalizator głosowy SG-Wgw2 IP65 wewn.

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **626,06 zł** |
| Cena netto | **508,99 zł** |
| Numer katalogowy | **29295** |
| Kod producenta | **SG-Wgw2 IP65** |
| Producent | **W2** |

## Opis produktu

Sygnalizator SG-Wgw2 IP65 jest uniwersalnym, programowalnym, wewn?trznym sygnalizatorem akustycznym z mo?liwo?ci? wgrania w?asnego komunikatu s?ownego. Mo?e by? stosowany w wielu obszarach wymagaj?cych niestandardowego wzoru d?wi?ku (sekwencji alarmowej) np.:

- systemach sygnalizacji w?amania,
- systemach automatyki,
- obiektach technicznych,
- sklepach (sygnalizator zapowiadaj?cy wyzwalany np. detektorem ruchu).

Urz?dzenie mo?e by? stosowane w miejscach o zwi?kszonym stopniu zanieczyszczenia. Przyk?adem zastosowania mog? by? linie produkcyjne, gdzie wymagane jest „mycie maszyn" po cyklu np. ubojnie.

Obudowa SG-Wgw2 IP65 sk?ada si? z dwóch cz??ci po??czonych ze sob? ?rubami ze stali nierdzewnej. Pomi?dzy nimi znajduje si? uszczelka z poliuretanu. W przedniej cz??ci obudowy umiejscowiony jest wodoodporny g?o?nik szerokopasmowy wraz z maskownic?. Do tylnej cz??ci obudowy przymocowana jest p?ytka z elektronik?. Do wprowadzenia kabla do obudowy s?u?y d?awnica. Cech? charakterystyczn? obudowy jest wysoki stopie? ochrony IP65 oraz odporno?? mechaniczna IK07.

Sygnalizator odtwarza pliki *.mp3. Wybór odtwarzanego pliku polega na podaniu zasilania na odpowiednie z??cza sygnalizatora (+1, +2, TRIG), albo w zale?no?ci od trybu pracy komunikaty odtwarzane s? sekwencyjnie lub w kolejno?ci losowej. Pliki z komunikatami do odtworzenia zawsze musz? nosi? nazwy K1.mp3, K2.mp3 ... K6.mp3. Je?li plik konfiguracyjny nie zawiera opisu sekwencji dla danego stanu wej??, sygnalizator podejmie prób? odtworzenia pliku *.mp3 którego nazwa odpowiada wybranemu stanowi wej??. Je?li sekwencja zosta?a zdefiniowana rozpocznie si? odtwarzanie zgodnie z opisem zawartym w pliku konfiguracyjnym.

Sygnalizator g?osowy SG-Wgw2 IP65 oferuje u?ytkownikowi mo?liwo?? odtwarzania do sze?ciu komunikatów s?ownych (w zale?no?ci od konfiguracji) wraz z akustycznym sygna?em ostrzegawczym (1 z 33 wzorów). Programowanie sekwencji odbywa si? niezale?nie. U?ytkownik ma mo?liwo?? zdefiniowania: wzoru akustycznego sygna?u ostrzegawczego, pauzy 1, komunikatu g?osowego, pauzy 2.

Dodatkowo u?ytkownik ma do dyspozycji wej?cie TRIG (aktywne po podaniu napi?cia zasilania). W zale?no?ci od konfiguracji mo?e ono pracowa? jako wej?cie: wyzwalaj?ce komunikat, wyciszaj?ce komunikat lub dodatkowe wej?cie adresowe. W przypadku liczby komunikatów od 1 do 3 wej?cie TRIG mo?e pracowa? jako wej?cie wyzwalaj?ce lub wyciszaj?ce, natomiast w przypadku sze?ciu komunikatów wej?cie TRIG pracuje jako dodatkowe wej?cie adresowe. Wykorzystanie wej?cia TRIG jako wej?cia wyciszaj?cego, stan aktywny na wej?ciu (chwilowe lub ci?g?e zwarcie do napi?cia zasilania) wycisza sygnalizator jak równie? ca?? sie? pod??czon? do niego.

| | | |
|---|---|---|
| Typ sygnalizatora | – | g?osowy |
| Napi?cie zasilania | V DC | 10,5-32,5 |
| Pobór pr?du w stanie spoczynku | mA | <60** |
| Pobór pr?du w stanie alarmowania | mA | <260* |
| Pobór mocy w stanie alarmowania | W | <6,24* |
| Poziom d?wi?ku | dB | >90* |
| Kategoria obszaru pokrycia | – | nie dotyczy |
| Typ ?rodowiskowy | – | wewn?trzny |
| Temperatura pracy | °C | -10 ÷ +55 |
| Stopie? ochrony (kod IP) | – | IP65 |
| Stopie? ochrony (kod IK) | – | IK07 |
| Max. przekrój przewodu | mm2 | ?2,5 |

| | | |
|---|---|---|
| Wymiary | mm | 142x122x73 |
| Masa | g | ~655 |

*dotyczy Uz=24V DC, f=1kHz sinus
**dotyczy Uz=8V DC