

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/sygnalizator-optyczno-akustyczny-saoz-pk2-zewn-p-26344.html>



## Sygnalizator optyczno-akustyczny SAOZ-Pk2 zewn.

Cena brutto **601,46 zł**

Cena netto **488,99 zł**

Numer katalogowy **29273**

Kod producenta **SAOZ-Pk2**

Producent **W2**

### Opis produktu

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY ZEWNĘTRZNY

SAOZ-Pk2

POSIADA DOKUMENTY WYDANE PRZEZ CNBOP-PB:

- CERTYFIKAT STA?O?CI W?A?CIWO?CI U?YTKOWYCH NR 1438-CPR-0655
- ?WIADECTWO DOPUSZCZENIA NR 3683/2019

Sygnalizator akustyczno-optyczny SAOZ-Pk2 przeznaczony jest do sygnalizowania po?aru wewn?rz jak i na zewn?rz budynków. Sygnalizator zosta? zaprojektowany zgodnie z wymaganiami normy EN 54-23:2010 oraz EN 54-3:2001+A1:2002+A2:2006.

Oznaczenie / odmiana	Opis
SAOZ-Pk2	sygnalizator akustyczno-optyczny w obudowie czerwonej, ?wiat?o czerwone, klosz czerwony
SAOZ-Pk2/?b	sygnalizator akustyczno-optyczny w obudowie czerwonej, ?wiat?o bia?e, klosz bia?y
SAOZ-Pk2/?bcz	sygnalizator akustyczno-optyczny w obudowie czerwonej, ?wiat?o bia?e i czerwone naprzemiennie, klosz bia?y
Typ sygnalizatora	akustyczno-optyczny
Napi?cie zasilania	20-32,5 V DC
Pobór pr?du w stanie spoczynku	0 mA
Pobór pr?du w stanie alarmowania	<100 mA*

Pobór mocy w stanie alarmowania	<2,4 W*
Poziom dźwięku w odległości 1 m	>110 dB*
Częstotliwość dźwięku	~0,56 Hz
Czas dźwięku	~190 ms
Czas pomiędzy dźwiękami	~1610 ms
Kategoria obszaru pokrycia	O
Typ środowiskowy	typ B
Temperatura pracy	-25°C ÷ +70°C
Stopień ochrony (kod IP)	IP33C
Stopień ochrony (kod IK)	nie dotyczy
Max. przekrój przewodu	1,5 mm <sup>2</sup>
Wymiary	312x295x95 mm
Masa	~960 g

\*dotyczy ustawień fabrycznych

(Uz=24 V DC, syrena powietrzna, tryb pełnej głośności, tryb pełnego obszaru pokrycia, opóźnienie wyłączenia sygnału optycznego – nieaktywne)