Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 16:06

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/sygnalizator-optyczno-akustyczny-saoz-pk2-zewn-p-26344.html



Sygnalizator optyczno-akustyczny SAOZ-Pk2 zewn.

Cena brutto	**601,46 zł**
Cena netto	**488,99 zł**
Numer katalogowy	**29273**
Kod producenta	**SAOZ-Pk2**
Producent	**W2**

Opis produktu

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY ZEWN?TRZNY

SAOZ-Pk2

POSIADA DOKUMENTY WYDANE PRZEZ CNBOP-PIB:

- CERTYFIKAT STA?O?CI W?A?CIWO?CI U?YTKOWYCH NR 1438-CPR-0655
- ?WIADECTWO DOPUSZCZENIA NR 3683/2019

Sygnalizator akustyczno-optyczny SAOZ-Pk2 przeznaczony jest do sygnalizowania po?aru wewn?trz jak i na zewn?trz budynków. Sygnalizator zosta? zaprojektowany zgodnie z wymaganiami normy EN 54-23:2010 oraz EN 54-3:2001+A1:2002+A2:2006.

Oznaczenie / odmiana	**Opis**
SAOZ-Pk2	sygnalizator akustyczno-optyczny w obudowie czerwonej, ?wiat?o czerwone, klosz czerwony
SAOZ-Pk2/?b	sygnalizator akustyczno-optyczny w obudowie czerwonej, ?wiat?o bia?e, klosz bia?y
SAOZ-Pk2/?bcz	sygnalizator akustyczno-optyczny w obudowie czerwonej, ?wiat?o bia?e i czerwone naprzemiennie, klosz bia?y

Typ sygnalizatora	akustyczno-optyczny
Napi?cie zasilania	20-32,5 V DC
Pobór pr?du w stanie spoczynku	0 mA
Pobór pr?du w stanie alarmowania	<100 mA*

Pobór mocy w stanie alarmowania	<2,4 W*
Poziom d?wi?ku w odleg?o?ci 1 m	>110 dB*
Cz?stotliwo?? b?ysku	~0,56 Hz
Czas b?ysku	~190 ms
Czas pomi?dzy b?yskami	~1610 ms
Kategoria obszaru pokrycia	O
Typ ?rodowiskowy	typ B
Temperatura pracy	-25°C ÷ +70°C
Stopie? ochrony (kod IP)	IP33C
Stopie? ochrony (kod IK)	nie dotyczy
Max. przekrój przewodu	1,5 mm²
Wymiary	312x295x95 mm
Masa	~960 g

*dotyczy ustawie? fabrycznych
(Uz=24 V DC, syrena po?arowa, tryb pe?nej g?o?no?ci, tryb pe?nego obszaru pokrycia, opó?nienie wy??czenia sygna?u optycznego – nieaktywne)