

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/sygnalizator-wejsc-ed-40a3-pir-p-8198.html>



Sygnalizator wejść ED-40A3 PIR

Cena brutto	119,00 zł
Cena netto	96,75 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	08642
Producent	Eura-Tech

Opis produktu

Sygnalizator wejść z czujnikiem ruchu ED-40A3 może służyć do alarmowania o pojawianiu się niepożądanych osób w miejscach chronionych lub powiadamiania o nadejściu osoby oczekiwanej przy wejściu.

Doskonale sprawdza się w sklepach, magazynach, biurach i warsztatach - w szczególności wszędzie tam, gdzie osoba monitorująca znajduje się w dużej odległości od strefy chronionej.

Zestaw składa się z 2 elementów: nadajnika i odbiornika, dzięki czemu monitorowanie wejść może odbywać się na większą odległość. Po wykryciu ruchu w pobliżu monitorowanego wejścia, nadajnik wysyła natychmiast do odbiornika sygnał radiowy, poczym odbiornik generuje dźwięk.

Możliwy jest wybór jednej z 16 dostępnych melodii gongu. Zwłoka czasowa pomiędzy kolejnymi alarmami nadajnika wynosi około 30 sekund, co wyklucza zbyt częste i "natarczywe" generowanie alarmu akustycznego, np. przy wchodzeniu do budynku większej grupy osób. Dzięki zastosowaniu specjalnego systemu kodowania nadajnika i odbiornika, istnieje możliwość rozbudowy zestawu o kolejne elementy, nie zakłócając przy okazji innych produktów tej samej marki, które mogą znaleźć się w pobliżu.

Elementy mogą być tego samego typu - czyli można np. zbudować zestaw z jednym odbiornikiem i kilkoma nadajnikami (w celu monitorowania kilku wejść z jednego miejsca), lub też zestaw zbudowany z kilku odbiorników i jednego nadajnika (w celu monitorowania jednego wejścia z kilku miejsc). Zestaw można rozbudować nawet o inne elementy, jak np. bezprzewodowy przycisk dzwonkowy systemu EURA-BELL.

NAZWA OPISU SZCZEGÓŁOWEGO:	TREŚĆ OPISU SZCZEGÓŁOWEGO:
Rodzaj zasilania odbiornika	baterie 3 x LR6 1,5V
Rodzaj zasilania nadajnika	baterie 4 x AA 1,5V DC
Pobór prądu w stanie czuwania	0,5 mA
Pobór prądu podczas pracy	210 mA
Rodzaj komunikacji	bezprzewodowa
Częstotliwość pracy	433,92 MHz
Moc sygnału nadajnika	10 mW
Zasięg radiowy	max. 50m w terenie otwartym
Kąt wykrywania ruchu	110°
Zasięg wykrywania ruchu	8 m
Temperaturowy zakres pracy odbiornika	0°C...+35°C
Temperaturowy zakres pracy nadajnika	-10°C...+35°C
Współczynnik ochrony nadajnika	IP44
Współczynnik ochrony odbiornika	IP20
Masa netto	0,23 kg



Masa brutto	0,3 kg
Typ opakowania	Blister
Wymiary opakowania - wysokość	208 mm
Wymiary opakowania - szerokość	240 mm
Wymiary opakowania - głębokość	50 mm