

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/system-do-drukowania-etykiet-ez-2200plus-p-21560.html>

## System do drukowania etykiet EZ-2200PLUS

Cena brutto	<b>21 943,26 zł</b>
Cena netto	<b>17 840,05 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>23717</b>

### Opis produktu

System etykietowania z drukarką EZ-2200PLUS (203dpi), Max. prędkość taśmy podającej: 300mm/s, Max. szybkość systemu: 175mm/s interfejs

System etykietowania AG2000 umożliwia automatyczne naklejanie etykiet bezpośrednio na produktach przesuwanych na taśmie podającej. System jest efektywną kosztowo alternatywą dla ręcznego etykietowania i opiera się na drukarce etykiet GoDEX EZ-2x50i. Umożliwia bardzo ekonomiczne etykietowanie od góry lub z boku pudełka. Zapewnia optymalizację procesu etykietowania „end-of-line”, ponieważ oferuje dużą elastyczność, wysoką trwałością i łatwość w obsłudze przy niskich kosztach.

Idealnie sprawdzi się na liniach produkcyjnych, gdzie potrzebne jest sprawne oznakowanie produktów o płaskiej powierzchni i identycznym kształcie. Aplikator składa się z urządzenia sterującego i trzech głównych części mechanicznych (z regulowanego ramienia, wentylatora, wałka). Regulacja wysokości ramienia aplikatora pozwala na łatwe dostosowanie do różnych rozmiarów pudełek.

Wentylator może być dostosowany do każdego konkretnego rozmiaru etykiety i reguluje różnice prędkości między drukarką, a taśmą podającą. Jego pojemność można dostosować do konkretnej wagi, długości i stosowanego wymiaru etykiet. System można rozbudować wykorzystując wyposażenie opcjonalne. Jest możliwość zamówienia całego systemu jako zestaw (drukarka, nawijak, interfejs aplikatora, aplikator).

Drukarki GoDEX EZ-2x50i są programowo kompatybilne z Zebra i Eltronem (ZPL i EPL).

#### AG2000

Kompatybilne drukarki: EZ-2200PLUS (203dpi)

Uchwyt, ramię, uchwyt wentylatora: Stal nierdzewna, cięta laserowo, szczotkowana i piaskowana

Średnica rolki etykiet: do 200 mm (wewnętrzny uchwyt rolki drukarki)

Szerokość wewnętrzna rolki: 1 ", 1,5", 3 "(25,4 mm, 38,1 mm, 76,2 mm)

Wymiary etykiet: Szerokość 25mm - 110mm, długość 30mm - 150mm

Zwijacz: Wewnętrzny zwijacz drukarki

Max. prędkość taśmy podającej: 300mm/s

Max. szybkość systemu: 175mm/s

Sterownik: On / Off; Regulator blokady czasu (w celu uniknięcia wielu sygnałów czujników z produktów o nieregularnych kształtach, wzorzystych, częściowo-przezroczystych); Czujnik On / Off; Sterowanie diodami LED

Wentylator: 24V DC, odwrócony, regulowana pojemność

Wałek zaciskowy: Z gumy piankowej, regulowany w pionie i poziomie

Zasilanie: 24V DC, dostarczane przez interfejs aplikatora drukarki

Wymiary (gł. x wys. x szer.): Dł. 870 mm, Wys. 200 mm, Szer. 240 mm, Z drukarką: Dł. 1000 mm, Wys. 400 mm, Szer. 270 mm

Waga: 7 kg wagi (22 kg - z drukarką)

Opcje: Przemysłowy stojak podłogowy, wysięgnik (rura) 500mm / 1000mm, zaciski, stand poziomy / pionowy, czujnik, uchwyt czujnika

Gwarancja producenta: 36 miesięcy (na głowicę drukującą 6 miesięcy lub 50 km)



