Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 01:12

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/system-do-drukowania-etykiet-ez-2300plus-p-21561.html



System do drukowania etykiet EZ-2300PLUS

Cena brutto	**22 348,17 zł**
Cena netto	**18 169,24 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**23718**

Opis produktu

System etykietowania z drukarką EZ-2300PLUS (300dpi), Max. prędkość taśmy podającej: 300mm/s, Max. szybkość systemu: 175mm/s interfejs

System etykietowania AG2000 umożliwia automatyczne naklejanie etykiet bezpośrednio na produktach przesuwanych na taśmie podającej. System jest efektywną kosztowo alternatywą dla ręcznego etykietowania i opiera się na drukarce etykiet GoDEX EZ-2x50i. Umożliwia bardzo ekonomiczne etykietowanie od góry lub z boku pudełka. Zapewnia optymalizację procesu etykietowania „end-of-line”, ponieważ oferuje dużą elastyczność, wysoką trwałością i łatwość w obsłudze przy niskich kosztach.

Idealnie sprawdzi się na liniach produkcyjnych, gdzie potrzebne jest sprawne oznakowanie produktów o płaskiej powierzchni i identycznym kształcie. Aplikator składa się z urządzenia sterującego i trzech głównych części mechanicznych (z regulowanego ramienia, wentylatora, wałka). Regulacja wysokości ramienia aplikatura pozwala na łatwe dostosowanie do różnych rozmiarów pudełek.

Wentylator może być dostosowany do każdego konkretnego rozmiaru etykiety i reguluje różnice prędkości między drukarką, a taśma podającą. Jego pojemność można dostroić do konkretnej wagi, długości i stosowanego wymiaru etykiet. System można rozbudować wykorzystując wyposażenie opcjonalne. Jest możliwość zamówienia całego systemu jako zestaw (drukarka, nawijak, interfejs aplikatora, aplikator).

Drukarki GoDEX EZ-2x50i są programowo kompatybilne z Zebrą i Eltronem (ZPL i EPL).

AG2000
Kompatybilne drukarki: EZ-2300PLUS (300dpi)
Uchwyt, ramię, uchwyt wentylatora: Stal nierdzewna, cięta laserowo, szczotkowana i piaskowana
Średnica rolki etykiet: do 200 mm (wewnętrzny uchwyt rolki drukarki)
Szerokość wewnętrzna rolki: 1 ", 1,5", 3 "(25,4 mm, 38,1 mm, 76,2 mm)
Wymiary etykiet: Szerokość 25mm - 110mm, długość 30mm - 150mm
Zwijacz: Wewnętrzny zwijacz drukarki
Max. prędkość taśmy podającej: 300mm/s
Max. szybkość systemu: 175mm/s
Sterownik: On / Off; Regulator blokady czasu (w celu uniknięcia wielu sygnałów czujników z produktów o nieregularnych kształtach, wzorzystych, częściowo-przezroczystych); Czujnik On / Off; Sterowanie diodami LED
Wentylator: 24V DC, odwrócony, regulowana pojemność
Wałek zaciskowy: Z gumy piankowej, regulowany w pionie i poziomie
Zasilanie: 24V DC, dostarczane przez interfejs aplikatora drukarki
Wymiary (gł. x wys. x szer.): Dł. 870 mm, Wys. 200 mm, Szer. 240 mm, Z drukarką: Dł. 1000 mm, Wys. 400 mm, Szer. 270 mm
Waga: 7 kg wagi (22 kg - z drukarką)
Opcje: Przemysłowy stojak podłogowy, wysięgnik (rura) 500mm / 1000mm, zaciski, stand poziomy / pionowy, czujnik, uchwyt czujnika
Gwarancja producenta: 36 miesięcy (na głowicę drukującą 6 miesięcy lub 50 km)